


## Product Card

Vägguttag, Kapslat, 1-vägs, utanpåliggande montage, jordat, IP44, snabbanslutning, svart matt



# Vägguttag

Vägguttag, Kapslat, 1-vägs, utanpåliggande montage, jordat, IP44, snabbanslutning, svart matt



**Type:** 20ESW-885

**EI-Number:** 1815408

**Product ID:** 2TKA00004469

**GTIN:** 6438199008677



Komplett kapslat 1-vägs vägguttag IP44 med lock och med jord, För utanpåliggande montage. Snabbanslutningar. Plats för 4 kablar per anslutningar. Inga x-plintar.

## Technical specification

### Electrical quantities

Märkström:	16 A
Märkspänning:	250 V

### Classification

Lämplig för skyddsklass (IP):	IP44
-------------------------------	------

### Packing

Package:	1/10/100/1200
Unit:	PCS

### ETIM Data

© ABB 2026

Business ID 0763403-0

[www.installationsprodukter.se](http://www.installationsprodukter.se)

Customer service

puh. +358 10 222 1999

[contact.center@fi.abb.com](mailto:contact.center@fi.abb.com)

ABB Exchange

+358 10 22 11

# Product Card

Vägguttag, Kapslat, 1-vägs, utanpåliggande montage, jordat, IP44, snabbanslutning, svart matt



Antal aktiva stift (runda):	2
Med signallampa:	No
Sammanlagt antal kontaktuttag brytarsektionerat:	1
Antal faser:	1
Prägling/Indikering:	Ingen
Anslutningstyp:	Insticksklämma (snabbklämma)
Med gångjärnslock:	Yes
Petskyddad:	Yes
Textfält/Plats för märkning:	No
Färg:	Svart
RAL-nummer (liknande):	9005
Metallicfärg:	No
Transparent:	No
Låsbar:	No
Utskjutningsmekanism:	No
Isolerad montering:	No
Med funktionsbelysning:	No
Med orienteringsbelysning:	No
Överspänningsskydd:	No
Felströmsskydd:	No
Med finsäkring:	No
Särskild strömförsörjning:	Ingen särskild strömförsörjning
Monteringsmetod:	Utanpåliggande montage
Typ av fastsättning:	Montering med skruv
Material:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	Yes
Ytskydd:	Lackerad
Typ av yta:	Matt
Anti-bakteriell:	No
Med genomgångsfunktion:	No
Med brytare:	No
Roterad centralinsats:	No
Frekvensområde:	50 Hz

## Product Card

Vägguttag, Kapslat, 1-vägs, utanpåliggande montage, jordat, IP44, snabbanslutning, svart matt



Apparatens bredd:	68 mm
Apparatens höjd:	50 mm
Apparatens djup:	80 mm
Minsta djup på infälld installationsdosa:	28 mm