

Product Card

Höjd 112 mm, skruv c/c-distans 67 mm



Kopplingsdosa / Spisdosa

Höjd 112 mm, skruv c/c-distans 67 mm

Type: AUB67H

EI-Number: 1420693

Product ID: 2TKA00004648

GTIN: 6438199008837



Kopplingsdosa BeTon AUB67H är speciellt designad för ingjutning både off-site och on-site-gjutning. Boxens höjd är 112 mm. Boxen har flera fasta inlopp med låsfjädrar i två riktningar (4 x 20 mm och 4 x 25 mm). Två 25 mm inlopp har avtagbar 20 mm reduktion. Det är möjligt att ansluta fyra 20 mm rör samtidigt i en riktning. Monteringsboxen innehåller en roterande installationsring, har stort invändigt utrymme och avtagbar baksida. Tillverkad av halogenfritt material (IEC/61249-2-21) och uppfyller glödtrådsprovets krav enligt standard IEC/EN60670:2005 (650° C). Max antal ledare är 40 st.

Technical specification

Packing

Package:	24
Unit:	PCS

ETIM Data

Monteringsmetod:	Betongbyggnad
Form:	Rund
Konstruktionstyp:	Övrigt
Modell/Utförande:	Enkel
Utrustad med roterande ring:	Yes

© ABB 2026

Business ID 0763403-0

www.installationsprodukter.se

Customer service

puh. +358 10 222 1999

contact.center@fi.abb.com

ABB Exchange

+358 10 22 11

Product Card

Höjd 112 mm, skruv c/c-distans 67 mm



Kopplingsbar:	Yes
Utrustad med:	Ingen
Diameter:	125 mm
Längd:	200 mm
Bredd:	125 mm
Djup:	200 mm
Invändigt djup:	107 mm
För antal apparatinsatser:	1
Apparatens fastsättning:	Skruvning
Med skruvar:	Yes
Kapslingsgenommatning via utbrytningsöppning:	Yes
Kapslingsgenomföring via förseglingsmembran, tillval:	No
Kapslingsgenomföring via munstycke, tillval:	Yes
Kapslingsgenomföring via stegmembran, tillval:	No
För rördiameter:	20/25 mm
Rörlåsning:	Yes
Rörlås, tillval:	No
Inlopp bakifrån:	No
Antal ingångar:	8
Antal röranslutningar:	8
Material:	Plast
Halogenfri:	Yes
Ytskydd:	Obehandlad
Färg:	Vit
Kapslingsklass (IP):	IP3X
Utförande lock/kåpa:	Konstruktionskyddskåpa/-lock
Transparent lock/kåpa:	No
Fastsättning lock/kåpa:	Fastsnäppt
Plomberbar:	No
Med avskärmning:	No
Vindtät:	No
Lägesfixerad klämma:	No
Belysning krokmontering:	No
Specialtillämpning:	Ingen

Product Card

Höjd 112 mm, skruv c/c-distans 67 mm



—
© ABB 2026

Business ID 0763403-0

www.installationsprodukter.se

—
Customer service

puh. +358 10 222 1999

contact.center@fi.abb.com

—
ABB Exchange

+358 10 22 11