


## Product Card

3-vägs Eurovägguttag SAGA. Biocirkulär plast används i centrumplattan.



# Vägguttag SAGA 3-vägs Euro

3-vägs Eurovägguttag SAGA. Biocirkulär plast används i centrumplattan.



**Type:** 303UC-916

**EI-Number:** 1815617

**Product ID:** 2TKA00004877

**GTIN:** 6438199009643



3-vägs Eurovägguttag SAGA med centrumplatta. Det finns plintar för varje kontakt i uttaget för max fyra styva ledningar samt två X-plintar för två styva ledningar. Uttagsinsatsen är petskyddad även utan lock. Biocirkulär plast används i mittplattan.

## Technical specification

### Electrical quantities

Märkström:	2.5 A
Märkspänning:	250 V

### Classification

Lämplig för skyddsklass (IP):	IP21
-------------------------------	------

### Packing

Package:	1/10/100/1800
Unit:	PCS

# Product Card

3-vägs Eurovägguttag SAGA. Biocirkulär plast används i centrumplattan.



## ETIM Data

Modell/Utförande:	Stickpropp Euro (Typ C, CEE 7/16)
Antal aktiva stift (runda):	2
Med signallampa:	No
Sammanlagt antal kontaktuttag brytaresektionerat:	1
Antal faser:	1
Prägling/Indikering:	Ingen
Anslutningstyp:	Insticksklämma (snabbklämma)
Med gångjärnslock:	No
Petskyddad:	Yes
Textfält/Plats för märkning:	No
Färg:	Vit
RAL-nummer (liknande):	9003
Metallicfärg:	No
Transparent:	No
Låsbar:	No
Utskjutningsmekanism:	No
Isolerad montering:	No
Med funktionsbelysning:	No
Med orienteringsbelysning:	No
Överspänningsskydd:	No
Felströmsskydd:	No
Med finsäkring:	No
Särskild strömförsörjning:	Ingen särskild strömförsörjning
Monteringsmetod:	Infällt montage
Typ av fastsättning:	Montering med klo och skruv
Material:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	Yes
Ytskydd:	Obehandlad
Typ av yta:	Blank
Anti-bakteriell:	No

## Product Card

3-vägs Eurovägguttag SAGA. Biocirkulär plast används i centrumplattan.



Med genomgångsfunktion:	No
Med brytare:	No
Roterad centralinsats:	No
Frekvensområde:	50...60 Hz
Apparatens bredd:	71 mm
Apparatens höjd:	71 mm
Apparatens djup:	38 mm
Minsta djup på infälld installationsdosa:	25 mm