

Product Card

3-vägs SAGA Eurovägguttag, komplett med ram. Biocirkulär plast i centrumplatta och ram. Beröringsskyddad uttagsinsats.



Vägguttag SAGA 3-vägs Euro

3-vägs SAGA Eurovägguttag, komplett med ram. Biocirkulär plast i centrumplatta och ram. Beröringsskyddad uttagsinsats.



Type: 303UJ-916

EI-Number: 1815625

Product ID: 2TKA00004878

GTIN: 6438199011011



3-vägs SAGA Eurouttag med täckplåt. Det finns plintar för varje kontakt i uttaget för max fyra styva ledningar samt två X-plintar för två styva ledningar. Utagsinsatsen utan täckplåt är beröringsskyddad. Biocirkulär plast används i ram och mittplatta.

Technical specification

Electrical quantities

Märkström:	2.5 A
Märkspänning:	250 V

Classification

Lämplig för skyddsklass (IP):	IP21
-------------------------------	------

Product Card

3-vägs SAGA Eurovägguttag, komplett med ram. Biocirkulär plast i centrumplatta och ram. Beröringsskyddad uttagsinsats.



Packing

Package:	10/100/1200
Unit:	PCS

ETIM Data

Modell/Utförande:	Stickpropp Euro (Typ C, CEE 7/16)
Antal aktiva stift (runda):	2
Med signallampa:	No
Sammanlagt antal kontaktuttag brytaresektionerat:	1
Antal faser:	1
Prägling/Indikering:	Ingen
Anslutningstyp:	Insticksklämma (snabbklämma)
Med gångjärnslock:	No
Petskyddad:	Yes
Textfält/Plats för märkning:	No
Färg:	Vit
RAL-nummer (liknande):	9003
Metallicfärg:	No
Transparent:	No
Låsbar:	No
Utskjutningsmekanism:	No
Isolerad montering:	No
Med funktionsbelysning:	No
Med orienteringsbelysning:	No
Överspänningsskydd:	No
Felströmsskydd:	No
Med finsäkring:	No
Särskild strömförsörjning:	Ingen särskild strömförsörjning
Monteringsmetod:	Infällt montage
Typ av fastsättning:	Montering med klo och skruv
Material:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	Yes

Product Card

3-vägs SAGA Eurovägguttag, komplett med ram. Biocirkulär plast i centrumplatta och ram. Beröringsskyddad uttagsinsats.



Ytskydd:	Obehandlad
Typ av yta:	Blank
Anti-bakteriell:	No
Med genomgångsfunktion:	No
Med brytare:	No
Roterad centralinsats:	No
Frekvensområde:	50...60 Hz
Apparatens bredd:	85 mm
Apparatens höjd:	85 mm
Apparatens djup:	38 mm
Minsta djup på infälld installationsdosa:	25 mm