

## Product Card

2-vägs SAGA infällt vägguttag. Biocirkulär plast används i centrumplattan. Beröringsskyddad uttagsinsats utan täcklock.



# Vägguttag SAGA 2-vägs infällt

2-vägs SAGA infällt vägguttag. Biocirkulär plast används i centrumplattan. Beröringsskyddad uttagsinsats utan täcklock.



**Type:** 302EUC-916

**EI-Number:** 1815618

**Product ID:** 2TKA00004879

**GTIN:** 6438199009667



2-vägs SAGA infällt vägguttag med plintar för varje kontakt på uttaget för max fyra stela ledningar. Inga X-terminaler. Beröringsskyddad uttagsinsats utan täcklock. Biocirkulär plast används i centrumplattan.

## Technical specification

### Electrical quantities

Märkström: 16 A

Märkspänning: 250 V

### Classification

Lämplig för skyddsklass (IP): IP21

### Packing

Package: 1/10/100/1200

Unit: PCS

© ABB 2026

Business ID 0763403-0

[www.installationsprodukter.se](http://www.installationsprodukter.se)

Customer service

puh. +358 10 222 1999

[contact.center@fi.abb.com](mailto:contact.center@fi.abb.com)

ABB Exchange

+358 10 22 11

## Product Card

2-vägs SAGA infällt vägguttag. Biocirkulär plast används i centrumplattan. Beröringskyddad uttagsinsats utan täcklock.



### ETIM Data

Antal aktiva stift (runda):	2
Med signallampa:	No
Antal enheter:	2
Antal faser:	1
Prägling/Indikering:	Ingen
Anslutningstyp:	Insticksklämma (snabbklämma)
Med gångjärnslock:	No
Petskyddad:	Yes
Textfält/Plats för märkning:	No
Färg:	Vit
RAL-nummer (liknande):	9003
Metallicfärg:	No
Transparent:	No
Låsbar:	No
Utskjutningsmekanism:	No
Isolerad montering:	No
Med funktionsbelysning:	No
Med orienteringsbelysning:	No
Överspänningsskydd:	No
Felströmsskydd:	No
Med finsäkring:	No
Särskild strömförsörjning:	Ingen särskild strömförsörjning
Monteringsmetod:	Infällt montage
Typ av fastsättning:	Montering med klo och skruv
Material:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	Yes
Ytskydd:	Obehandlad
Typ av yta:	Blank
Anti-bakteriell:	No
Med genomgångsfunktion:	No
Med brytare:	No

## Product Card

2-vägs SAGA infällt vägguttag. Biocirkulär plast används i centrumplattan. Beröringsskyddad uttagsinsats utan täcklock.



Roterad centralinsats:	No
Frekvensområde:	50...60 Hz
Apparatens bredd:	88 mm
Apparatens höjd:	71 mm
Apparatens djup:	41 mm
Minsta djup på infälld installationsdosa:	20 mm