

Product Card

2-vägs SAGA infällt vägguttag. Biocirkulär plast används i centrumplattan. Beröringsskyddad uttagsinsats utan täcklock.



Vägguttag SAGA 2-vägs infällt

2-vägs SAGA infällt vägguttag. Biocirkulär plast används i centrumplattan. Beröringsskyddad uttagsinsats utan täcklock.



Type: 302EUC-916

EI-Number: 1815618

Product ID: 2TKA00004879

GTIN: 6438199009667



2-vägs SAGA infällt vägguttag med plintar för varje kontakt på uttaget för max fyra stela ledningar. Inga X-terminaler. Beröringsskyddad uttagsinsats utan täcklock. Biocirkulär plast används i centrumplattan.

Technical specification

Electrical quantities

Märkström: 16 A

Märkspänning: 250 V

Classification

Lämplig för skyddsklass (IP): IP21

Packing

Package: 1/10/100/1200

Unit: PCS

© ABB 2026

Business ID 0763403-0

www.installationsprodukter.se

Customer service

puh. +358 10 222 1999

contact.center@fi.abb.com

ABB Exchange

+358 10 22 11

Product Card

2-vägs SAGA infällt vägguttag. Biocirkulär plast används i centrumplattan. Beröringskyddad uttagsinsats utan täcklock.



ETIM Data

Antal aktiva stift (runda):	2
Med signallampa:	No
Sammanlagt antal kontaktuttag brytarsektionerat:	1
Antal faser:	1
Prägling/Indikering:	Ingen
Anslutningstyp:	Insticksklämma (snabbklämma)
Med gångjärnslock:	No
Petskyddad:	Yes
Textfält/Plats för märkning:	No
Färg:	Vit
RAL-nummer (liknande):	9003
Metallicfärg:	No
Transparent:	No
Låsbar:	No
Utskjutningsmekanism:	No
Isolerad montering:	No
Med funktionsbelysning:	No
Med orienteringsbelysning:	No
Överspänningsskydd:	No
Felströmsskydd:	No
Med finsäkring:	No
Särskild strömförsörjning:	Ingen särskild strömförsörjning
Monteringsmetod:	Infällt montage
Typ av fastsättning:	Montering med klo och skruv
Material:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	Yes
Ytskydd:	Obehandlad
Typ av yta:	Blank
Anti-bakteriell:	No
Med genomgångsfunktion:	No
Med brytare:	No

Product Card

2-vägs SAGA infällt vägguttag. Biocirkulär plast används i centrumplattan. Beröringsskyddad uttagsinsats utan täcklock.



Roterad centralinsats:	No
Frekvensområde:	50 Hz
Apparatens bredd:	88 mm
Apparatens höjd:	71 mm
Apparatens djup:	41 mm
Minsta djup på infälld installationsdosa:	20 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:	No
Kompatibel med Amazon Alexa:	No
Kompatibel med Google Assistant:	No
Med stöd för IFTTT:	No
Med WLAN-Repeater:	No