

## Product Card

Vägguttag SAGA 2-vägs lågbyggt. Biocirkulär plast i centrumplatta. Inga X-terminaler. Beröringsskyddad uttagsinsats.



# Vägguttag SAGA 2-vägs infällt

Vägguttag SAGA 2-vägs lågbyggt. Biocirkulär plast i centrumplatta. Inga X-terminaler. Beröringsskyddad uttagsinsats.



**Type:** 302EUCT-916

**EI-Number:** 1815638

**Product ID:** 2TKA00004881

**GTIN:** 6438199009681



2-vägs vägguttag SAGA lågbyggt, med plintar för varje kontakt på uttaget för max fyra stela ledningar. Inga X-terminaler. Beröringsskyddad uttagsinsats utan täckplåt. Biocirkulär plast används i centrumplattan.

## Technical specification

### Electrical quantities

Märkström:	16 A
Märkspänning:	250 V

### Classification

Lämplig för skyddsklass (IP):	IP21
-------------------------------	------

## Product Card

Vägguttag SAGA 2-vägs lågbyggt. Biocirkulär plast i centrumplatta. Inga X-terminaler. Beröringsskyddad uttagsinsats.



### Packing

Package:	10/100/1200
Unit:	PCS

### ETIM Data

Antal aktiva stift (runda):	2
Med signallampa:	No
Antal enheter:	2
Antal faser:	1
Prägling/Indikering:	Ingen
Anslutningstyp:	Insticksklämma (snabbklämma)
Med gångjärnslock:	No
Petskyddad:	Yes
Textfält/Plats för märkning:	No
Färg:	Vit
RAL-nummer (liknande):	9003
Metallicfärg:	No
Transparent:	No
Låsbar:	No
Utskjutningsmekanism:	No
Isolerad montering:	No
Med funktionsbelysning:	No
Med orienteringsbelysning:	No
Överspänningsskydd:	No
Felströmsskydd:	No
Med finsäkring:	No
Särskild strömförsörjning:	Ingen särskild strömförsörjning
Monteringsmetod:	Infällt montage
Typ av fastsättning:	Montering med klo och skruv
Material:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	Yes
Ytskydd:	Obehandlad

## Product Card

Vägguttag SAGA 2-vägs lågbyggt. Biocirkulär plast i centrumplatta. Inga X-terminaler.  
Beröringsskyddad uttagsinsats.



Typ av yta:	Blank
Anti-bakteriell:	No
Med genomgångsfunktion:	No
Med brytare:	No
Roterad centralinsats:	No
Frekvensområde:	50...60 Hz
Apparatens bredd:	97 mm
Apparatens höjd:	71 mm
Apparatens djup:	41 mm
Minsta djup på infälld installationsdosa:	30 mm