


## Product Card

Signalpanel med sex lysdioder, kan användas som larmmottagande panel från upp till sex anrops-/larmsystem.



# RWC larmtablå SAGA 6-punkt

Signalpanel med sex lysdioder, kan användas som larmmottagande panel från upp till sex anrops-/larmsystem.



**Type:** FIM1300-916

**EI-Number:** 5500580

**Product ID:** 2TKA00004976

**GTIN:** 6438199010960



Signalpanelen kan användas som en 3/6-punkts larmmottagande panel i anrops- och larmsystem. Med sex lysdioder. Bra märkningsmöjligheter. Driftspänning: 12–24 V AC/DC. Strömförbrukning/LED: 4 mA AC/7 mA DC.

## Technical specification

### Packing

Package:	1/10/100/1200
Unit:	PCS

### ETIM Data

Modell/Utförande:	Signaleringssats
Färg:	Vit
RAL-nummer (liknande):	9003
Spänningstyp:	AC/DC
Märkspänning AC:	12...24 V

## Product Card

Signalpanel med sex lysdioder, kan användas som larmmottagande panel från upp till sex anrops-/larmsystem.



Med transformator:	No
Kapslingsklass (IP):	IP20
Apparatens bredd:	71 mm
Apparatens höjd:	36 mm
Apparatens djup:	71 mm