


Product Card

Kombitermostat SAGA (20 mm monteringsdjup), uppfyller ekodesign. 16A, IP21. Golvgivare NTC 10kΩ @ 25 °C.



Termostat SAGA

Kombitermostat SAGA (20 mm monteringsdjup), uppfyller ekodesign. 16A, IP21. Golvgivare NTC 10kΩ @ 25 °C.



Type: TC16-20-916

EI-Number: 8580709

Product ID: 2TKA00005246

GTIN: 6438199012100



Termostat SAGA med låg insats (20 mm monteringsdjup), som uppfyller ekodesignkraven. Termostaten är förprogrammerad. Märkspänning 230 V AC ± 10% 50 Hz, Utgång och anslutningar 1,5 mm² till 4 mm². Omkopplingsström 250 V AC/16 (2) A, skyddsklass II och skyddsklass IP21. Drifttemperatur 0°C till 35°C och lagringstemperatur -20°C till +70°C. Kloknoggrannhet (vid 20°C) <+/- 0,5 sek/min. Strömförbrukning (standby) <0,05 W. Golvsensor NTC 10kΩ @ 25 °C och extern styrning (EXT-kontakt) 230V AC/10μA (samma fas).

Technical specification

Packing

Package:	1/10/800
Unit:	PCS

ETIM Data

Regleringstyp På/Av:	Yes
Reglering modulerande:	No
Typ av spänningsmatning:	Övrigt
Anslutning:	3-/4-tråd

Product Card

Kombitermostat SAGA (20 mm monteringsdjup), uppfyller ekodesign. 16A, IP21. Golvgivare NTC 10kΩ @ 25 °C.



Med mottagare:	No
Mätområde:	5...35 °C
Extern sensor:	Yes
Med termisk återkoppling:	Yes
Värme:	Yes
Antal utgångar värme:	1
Lämplig för kyla:	No
Omkopplare för värme och värme med varmvatten:	No
Sensortyp:	Motståndssensor
Läsbar temperatur:	Yes
Relativ luftfuktighet avläsbar:	No
Med display:	Yes
Typ av klocka:	Veckour
Klockmodell:	Digital
Övertidsbrytare:	No
Optimering:	Yes
Med tappvattenkrets:	No
Manövrering:	Knapp
Väderberoende styrsystem:	No
Antal styrprogram:	7
Kontaktutförande:	Normalt öppen kontakt (NO)
Kapslingsklass (IP):	IP21
Skyddsnivå (NEMA):	2
Explosionssäker:	No
Färg:	Vit
RAL-nummer:	9003
Bredd:	71 mm
Djup:	71 mm
Höjd:	41 mm
Klass temperaturreglering:	I
Energiförbrukning standby (solstandby):	0.05 W
Kompatibel med Apple HomeKit:	No
Kompatibel med Google Assistant:	No
Kompatibel med Amazon Alexa:	No

Product Card

Kombitermostat SAGA (20 mm monteringsdjup), uppfyller ekodesign. 16A, IP21. Golvgivare NTC 10k Ω @ 25 °C.



Med stöd för IFTTT:

No