

Kopplingsdosa / Spisdosa

Höjd 96, skruv c/c-distans 67mm

Type: AUB67M

EI-Number: 1420787

Product ID: 2TKA00005323

GTIN: 6438199013916



Technical specification

ETIM Data

Monteringsmetod:	Betongbyggnad
Form:	Rund
Konstruktionstyp:	Övrigt
Modell/Utförande:	Enkel
Utrustad med roterande ring:	Yes
Kopplingsbar:	Yes
Utrustad med:	Ingen
Diameter:	125 mm
Längd:	200 mm
Bredd:	125 mm
Djup:	200 mm
Invändigt djup:	94 mm
För antal apparatinsatser:	1
Apparatens fastsättning:	Skruvning
Med skruvar:	Yes
Kapslingsgenommatning via utbrytningsöppning:	Yes

Product Card

Höjd 96, skruv c/c-distans 67mm



Kapslingsgenomföring via förseglingsmembran, tillval:	No
Kapslingsgenomföring via munstycke, tillval:	Yes
Kapslingsgenomföring via stegmembran, tillval:	No
För rördiameter:	20/25 mm
Rörlåsning:	Yes
Rörlås, tillval:	No
Inlopp bakifrån:	No
Antal ingångar:	12
Antal röranslutningar:	8
Material:	Plast
Halogenfri:	Yes
Ytskydd:	Obehandlad
Färg:	Vit
Kapslingsklass (IP):	IP3X
Utförande lock/kåpa:	Konstruktionskyddskåpa/-lock
Transparent lock/kåpa:	No
Fastsättning lock/kåpa:	Fastsnäppt
Plomberbar:	No
Med avskärmning:	No
Vindtät:	No
Lägesfixerad klämma:	No
Belysning krokmontering:	No
Specialtillämpning:	Ingen