


## Product Card

Timer SAGA med tidsintervall från 15 minuter till 8 timmar. Utbytbara etiketter, IP21, 2-polig, 10A, signallampa.



# Timerkit SAGA 2-fack infällt

Timer SAGA med tidsintervall från 15 minuter till 8 timmar. Utbytbara etiketter, IP21, 2-polig, 10A, signallampa.



**Type:** T210-20EUC-916

**EI-Number:** 1815814

**Product ID:** 2TKA00005356

**GTIN:** 6438199014166

Timerkit SAGA med timer, enkelt schuko-uttag och installationsram. Fasta tidsalternativ: 15 minuter, 30 minuter, 1 timme, 2 timmar, 4 timmar och 8 timmar. Utbytbara etiketter med tidsalternativ för att markera centrumpattan med vald tid. IP21, 2-polig ledning. 10A resistiv belastning (2300 W), 2AX-belastning (till exempel lysrör). Skruvklämmor max 2,5mm<sup>2</sup>. Signallampan lyser när enheten är aktiv.

## Technical specification

### Electrical quantities

Märkspänning:	230 V
---------------	-------

### Classification

Lämplig för skyddsklass (IP):	IP21
-------------------------------	------

### Packing

Package:	1/10/630
----------	----------

Unit:	PCS
-------	-----

### ETIM Data

Sammansättning:	Baselement med komplett hus
-----------------	-----------------------------

© ABB 2026

Business ID 0763403-0

[www.installationsprodukter.se](http://www.installationsprodukter.se)

Customer service

puh. +358 10 222 1999

[contact.center@fi.abb.com](mailto:contact.center@fi.abb.com)

ABB Exchange

+358 10 22 11

## Product Card

Timer SAGA med tidsintervall från 15 minuter till 8 timmar. Utbytbara etiketter, IP21, 2-polig, 10A, signallampa.



Antal moduler (modulsystem):	1
Antal slutande kontakter:	1
Modell/Utförande:	Elektronisk
Tidsinställning:	15...480 min
Monteringsmetod:	Övrigt
Typ av fastsättning:	Montering med skruv
Material:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast
Ytskydd:	Obehandlad
Färg:	Vit
RAL-nummer (liknande):	9003
Transparent:	No
Kortaste omkopplingsintervall:	15 min
Frekvensområde:	50 Hz
Astro-program:	No
Omformare ingång:	No
Märkström:	10 A
Med ljusstyrkesensoranslutning:	No
Max. effekt:	2300 W
Kompatibel med Apple HomeKit:	No
Kompatibel med Google Assistant:	No
Kompatibel med Amazon Alexa:	No
Med stöd för IFTTT:	No
Inbyggnadsdjup:	35 mm
Minsta djup på infälld installationsdosa:	35 mm
Apparatens bredd:	156 mm
Apparatens höjd:	43 mm
Apparatens djup:	85 mm