

Strömställare Kapslat IP44

2-pol, med X-pling för utanpåliggande montage

**Type:** 1062SW**EI-Number:** 1818376**Product ID:** 2TKA000138G1**GTIN:** 6418677334535

Strömställare för utanpåliggande montage med snabbanslutning. Har 2 separata X-plintar. Glasklar lins utan symbol är monterad, Levereras utan lampa

Technical specification

Electrical quantities

Märkspänning: 250 V

Classification

Lämplig för skyddsklass (IP): IP20

Packing

Package: 1/10/100/1200

Unit: PCS

ETIM Data

Kopplingstyp: Övrigt

Manövreringsmetod: Vippa/knapp

Product Card

2-pol, med X-pling för utanpåliggande montage



| Sammansättning: | Grundelement |
|---|-----------------------------|
| Tryckknappsomkopplare: | No |
| Antal vippor: | 2 |
| Monteringsmetod: | Utanpåliggande montage |
| Typ av fastsättning: | Montering med klo och skruv |
| Med monteringsplåt: | No |
| Material: | Plast |
| Materialkvalitet: | Termoplast |
| Halogenfri: | Yes |
| Anti-bakteriell: | No |
| Ytskydd: | Förzinkad |
| Typ av yta: | Blank |
| Färg: | Vit |
| RAL-nummer (liknande): | 9010 |
| Etikettutrymme/informationsyta: | Nej |
| Belysning: | Nej |
| Märkström: | 16 A |
| Kopplingsström för lysrör: | 16 AX |
| Återkopplingssignalkontakt: | No |
| Anslutningstyp: | Övrigt |
| Tvättmaskinomkopplare: | No |
| Apparatens bredd: | 68 mm |
| Apparatens höjd: | 70 mm |
| Apparatens djup: | 26 mm |
| Inbyggnadsdjup: | 18 mm |
| Minsta djup på infälld installationsdosa: | 18 mm |