

## Product Card

1-vägs, jordat, snabbanslutning, utan klor



# Vägguttag

1-vägs, jordat, snabbanslutning, utan klor

**Type:** 20EUCKS-212

**EI-Number:** 1815107

**Product ID:** 2TKA000684G1

**GTIN:** 6410025061315



## Technical specification

### Electrical quantities

Märkström:	16 A
Märkspänning:	250 V

### Classification

Lämplig för skyddsklass (IP):	IP21
-------------------------------	------

### Packing

Package:	10/100
Unit:	PCS

### ETIM Data

Antal aktiva stift (runda):	2
Med signallampa:	No
Sammanlagt antal kontaktuttag brytaresektionerat:	1
Antal faser:	1

# Product Card

1-vägs, jordat, snabbanslutning, utan klor



Prägling/Indikering:	Ingen
Anslutningstyp:	Insticksklämma (snabbklämma)
Med gångjärnslock:	No
Petskyddad:	Yes
Textfält/Plats för märkning:	No
Färg:	Vit
RAL-nummer (liknande):	9010
Metallicfärg:	No
Transparent:	No
Låsbar:	No
Utskjutningsmekanism:	No
Isolerad montering:	No
Med funktionsbelysning:	No
Med orienteringsbelysning:	No
Överspänningsskydd:	No
Felströmsskydd:	No
Med finsäkring:	No
Särskild strömförsörjning:	Ingen särskild strömförsörjning
Monteringsmetod:	Infällt montage
Typ av fastsättning:	Montering med klo och skruv
Material:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	Yes
Ytskydd:	Obehandlad
Typ av yta:	Matt
Anti-bakteriell:	No
Med genomgångsfunktion:	No
Med brytare:	No
Roterad centralinsats:	No
Frekvensområde:	50 Hz
Apparatens bredd:	71 mm
Apparatens höjd:	36 mm
Apparatens djup:	71 mm

## Product Card

1-vägs, jordat, snabbanslutning, utan klor



Minsta djup på infälld installationsdosa:

28 mm