

Product Card

Kapslat vägguttag, 2-vägs, jordat, snabbanslutning, infällt



Vägguttag

Kapslat vägguttag, 2-vägs, jordat, snabbanslutning, infällt



Type: 302EUG

EI-Number: 1818130

Product ID: 2TKA000943G1

GTIN: 6418677331398



Vägguttagets petskydd och jord sitter integrerat i insatsen vilket gör uttaget beröringsskyddat och jordat även utan centrumplattan och ramen monterad. 16 A, 250 V.

Technical specification

Electrical quantities

Märkström:	16 A
Märkspänning:	250 V

Classification

Lämplig för skyddsklass (IP):	IP44
-------------------------------	------

Packing

Package:	10/100
Unit:	PCS

ETIM Data

Antal aktiva stift (runda):	2
-----------------------------	---

Product Card

Kapslat vägguttag, 2-vägs, jordat, snabbanslutning, infällt



Med signallampa:	No
Sammanlagt antal kontaktuttag brytarsektionerat:	1
Antal faser:	1
Prägling/Indikering:	Ingen
Anslutningstyp:	Insticksklämma (snabbklämma)
Med gångjärnslock:	No
Petskyddad:	Yes
Textfält/Plats för märkning:	No
Färg:	Vit
RAL-nummer (liknande):	9010
Metallicfärg:	No
Transparent:	No
Låsbar:	No
Utskjutningsmekanism:	No
Isolerad montering:	No
Med funktionsbelysning:	No
Med orienteringsbelysning:	No
Överspänningsskydd:	No
Felströmsskydd:	No
Med finsäkring:	No
Särskild strömförsörjning:	Ingen särskild strömförsörjning
Monteringsmetod:	Infällt montage
Typ av fastsättning:	Montering med klo och skruv
Material:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	Yes
Ytskydd:	Obehandlad
Typ av yta:	Matt
Anti-bakteriell:	No
Med genomgångsfunktion:	No
Med brytare:	No
Roterad centralinsats:	No
Frekvensområde:	50 Hz
Apparatens bredd:	90 mm

Product Card

Kapslat vägguttag, 2-vägs, jordat, snabbanslutning, infällt



Apparatens höjd:	48 mm
Apparatens djup:	113 mm
Minsta djup på infälld installationsdosa:	17 mm