

Product Card

Vägguttag, 2-vägs, jordat, snabbanslutning, ej X-plint, utan klor vit



Vägguttag

Vägguttag, 2-vägs, jordat, snabbanslutning, ej X-plint, utan klor vit

Type: 302EUJ-84

EI-Number: 1815913

Product ID: 2TKA000952G1

GTIN: 6438199000336



Varje anslutning har plats för 4 ledare. Vägguttagegets petskydd och jord sitter integrerat i insatsen som gör uttaget beröringsskyddat och jordat även utan centrumplatta och ram monterad. 16 A, 250 V.

Technical specification

Electrical quantities

Märkström:	16 A
Märkspänning:	250 V

Classification

Lämplig för skyddsklass (IP):	IP21
-------------------------------	------

Packing

Package:	1/10/100/1200
Unit:	PCS

ETIM Data

Antal aktiva stift (runda):	2
-----------------------------	---

Product Card

Vägguttag, 2-vägs, jordat, snabbanslutning, ej X-plint, utan klor vit



Med signallampa:	No
Sammanlagt antal kontaktuttag brytarsektionerat:	1
Antal faser:	1
Prägling/Indikering:	Ingen
Anslutningstyp:	Insticksklämma (snabbklämma)
Med gångjärnslock:	No
Petskyddad:	Yes
Textfält/Plats för märkning:	No
Färg:	Vit
RAL-nummer (liknande):	9016
Metallicfärg:	No
Transparent:	No
Låsbar:	No
Utskjutningsmekanism:	No
Isolerad montering:	No
Med funktionsbelysning:	No
Med orienteringsbelysning:	No
Överspänningsskydd:	No
Felströmsskydd:	No
Med finsäkring:	No
Särskild strömförsörjning:	Ingen särskild strömförsörjning
Monteringsmetod:	Infällt montage
Typ av fastsättning:	Montering med klo och skruv
Material:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	Yes
Ytskydd:	Obehandlad
Typ av yta:	Blank
Anti-bakteriell:	No
Med genomgångsfunktion:	No
Med brytare:	No
Roterad centralinsats:	No
Frekvensområde:	50 Hz
Apparatens bredd:	85 mm

Product Card

Vägguttag, 2-vägs, jordat, snabbanslutning, ej X-plint, utan klor vit



Apparatens höjd:	42 mm
Apparatens djup:	100 mm
Minsta djup på infälld installationsdosa:	17 mm