

Product Card

Vägguttag, Jussi, 4-vägs, jordat, snabbanslutning



Vägguttag

Vägguttag, Jussi, 4-vägs, jordat, snabbanslutning



Type: 404EA

EI-Number: 1817180

Product ID: 2TKA001001G1

GTIN: 6418677335822



Vägguttagets petskydd och jord sitter integrerat i insatsen vilket gör uttaget beröringsskyddat och jordat även utan centrumplattan och ramen monterad. 16 A, 250 V.

Technical specification

Electrical quantities

| | |
|---------------|-------|
| Märkström: | 16 A |
| Märkspänning: | 250 V |

Classification

| | |
|-------------------------------|------|
| Lämplig för skyddsklass (IP): | IP21 |
|-------------------------------|------|

Packing

| | |
|----------|------|
| Package: | 1/20 |
| Unit: | PCS |

ETIM Data

| | |
|-----------------------------|---|
| Antal aktiva stift (runda): | 2 |
|-----------------------------|---|

Product Card

Vägguttag, Jussi, 4-vägs, jordat, snabbanslutning



| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Med signallampa: | No |
| Antal enheter: | 4 |
| Antal faser: | 1 |
| Prägling/Indikering: | Ingen |
| Anslutningstyp: | Insticksklämma (snabbklämma) |
| Med gångjärnslock: | No |
| Petskyddad: | Yes |
| Textfält/Plats för märkning: | No |
| Färg: | Vit |
| RAL-nummer (liknande): | 9010 |
| Metallicfärg: | No |
| Transparent: | No |
| Låsbar: | No |
| Utskjutningsmekanism: | No |
| Isolerad montering: | No |
| Med funktionsbelysning: | No |
| Med orienteringsbelysning: | No |
| Överspänningsskydd: | No |
| Felströmsskydd: | No |
| Med finsäkring: | No |
| Särskild strömförsörjning: | Ingen särskild strömförsörjning |
| Monteringsmetod: | Utanpåliggande montage |
| Typ av fastsättning: | Montering med skruv |
| Material: | Plast |
| Materialkvalitet: | Termoplast |
| Halogenfri: | Yes |
| Ytskydd: | Obehandlad |
| Typ av yta: | Blank |
| Anti-bakteriell: | No |
| Med genomgångsfunktion: | No |
| Med brytare: | No |
| Roterad centralinsats: | No |
| Frekvensområde: | 50 Hz |
| Apparatens bredd: | 110 mm |

Product Card

Vägguttag, Jussi, 4-vägs, jordat, snabbanslutning



Apparatens höjd: 42 mm

Apparatens djup: 98 mm
