

# Apparatdosa

## Apparatdosa Prefab- /Betong

**Type:** AU5.32**EI-Number:** 1422011**Product ID:** 2TKA001740G1**GTIN:** 6418677335068

2 st. fasta stutsar för Ø 20-rör. Totalhöjd 78mm, framkant till stuts 47mm. På de övriga sidorna sammanlagt tre utbrytningar för lösa stutsar. Två möjligheter för bottenstutsar. Vid montage i skivmaterial använd dosfräs T70 med diameter 74mm. Dosorna kan sammanbyggas med E14 223 15 - 17. Lösa stutsar E1422342 - 44, bottenstutsar E1422347 - 49. Tillverkad av halogenfritt material (IEC/61249-2-21) och uppfyller glödtrådsprovets krav enligt standard IEC/EN60670:2005 (850°C).

## Technical specification

### Packing

|          |     |
|----------|-----|
| Package: | 50  |
| Unit:    | PCS |

### ETIM Data

|                              |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Monteringsmetod:             | Infällt montage |
| Form:                        | Rund            |
| Konstruktionstyp:            | Övrigt          |
| Modell/Utförande:            | Enkel           |
| Utrustad med roterande ring: | No              |
| Kopplingsbar:                | Yes             |

# Product Card

Apparatdosa Prefab- /Betong



|   |            |
|---|------------|
| Utrustad med:   | Ingen      |
| Diameter:   | 71 mm      |
| Längd:  | 71 mm      |
| Bredd:  | 71 mm      |
| Djup:   | 71 mm      |
| Invändigt djup:                                       | 72 mm      |
| För antal apparatinsatser:                            | 1          |
| Apparatens fastsättning:                              | Skruvning  |
| Med skruvar:  | Yes        |
| Kapslingsgenommatning via utbrytningsöppning:         | Yes        |
| Kapslingsgenomföring via förseglingsmembran, tillval: | No         |
| Kapslingsgenomföring via munstycke, tillval:          | Yes        |
| Kapslingsgenomföring via stegmembran, tillval:        | No         |
| För rördiameter:                                      | 20/25 mm   |
| Rörlåsning:   | Yes        |
| Rörlås, tillval:                                      | No         |
| Inlopp bakifrån:                                      | Yes        |
| Antal ingångar:                                       | 2          |
| Antal röranslutningar:                                | 2          |
| Material:   | Plast      |
| Halogenfri:   | Yes        |
| Ytskydd:  | Obehandlad |
| Färg:   | Vit        |
| Kapslingsklass (IP):                                  | IP44       |
| Transparent lock/kåpa:                                | No         |
| Fastsättning lock/kåpa:                               | Fastsnäppt |
| Plomberbar:   | No         |
| Med avskärmning:                                      | No         |
| Vindtät:  | No         |
| Lägesfixerad klämma:                                  | No         |
| Belysning krokmontering:                              | No         |
| Specialtillämpning:                                   | Ingen      |