

Potentialutjämningskena

Max. 5 x 50 mm² Cu

Type: AM5

El-Number: 0681004

Product ID: 2TKA110005G1

GTIN: 6410019130966



AM5-potentialutjämnarskenan är avsedd att förbinda olika jordningsledare i byggnader. AM5 är utrustad med 5 st skruvterminaler som tar emot ledningar upp till 50 mm². Skenan är tillverkad av förtennad kopparlegering, försedd med galvaniserade skruvar och isolerande förhöjningsdelar av kryptströmsresistant plast. Avsedd att installeras genom hål (Ø 6,0 mm) i förhöjningsdelarna till installationsmediet. Ledningens skalningslängd är 15 mm. Terminalskruvarna har Hex 5-huvud och deras åtdragningsmoment är 10,0 Nm.

Technical specification

Packing

Package:	5/50
Unit:	PCS

ETIM Data

Modell/Utförande:	Utan täckhylsa
Isolator:	Yes
Explosionstestat utförande:	No
Höjd:	98 mm
Bredd:	16 mm



Längd:	40 mm
Antal anslutningar runda ledare 8 mm:	5
Antal anslutningar runda ledare 10 mm:	5
Antal anslutningar runda ledare 8-10 mm:	5
Material kontaktskena:	Koppar
Material klämma:	Syrafast stål V4A
Klämmans yta:	Obehandlad