

---

# Dosa

## Dosa för skivvägg

---

**Type:** AUS15.2**EI-Number:** 1422325**Product ID:** 2TKA130020G1**GTIN:** 6410011523841

Apparatdosa AUS15.2 används som efterinstallationsdosa i väggar med skivkonstruktion. Hålen borraras med borrhål (Ø 69 mm). En utbrytning för rör eller kabel öppnas i dosan och dosan pressas i hålet. Skruvarna skruvas medsols varvid fästörat stiger mot skivan och fäster dosan. Röret eller kabeln låses med hjälp av stutsarna som pressas inifrån. Fyra bottenutbrytningar, två för rörstutsar och två för dragavlastningsstuts AS12. Dosa lämpar sig även för stockväggar. Tillverkad av halogenfritt material (IEC/61249-2-21) och uppfyller glödtrådsprovets krav enligt standard IEC/EN60670:2005 (850°C).

## Technical specification

### Packing

Package:	50
Unit:	PCS

### ETIM Data

Monteringsmetod:	Infällt montage
Form:	Rund
Konstruktionstyp:	Övrigt
Modell/Utförande:	Enkel

# Product Card

Dosa för skivvägg



Utrustad med roterande ring:	No
Kopplingsbar:	Yes
Utrustad med:	Ingen
Diameter:	71 mm
Längd:	71 mm
Bredd:	71 mm
Djup:	71 mm
Invändigt djup:	41 mm
För antal apparatinsatser:	1
Apparatens fastsättning:	Skruvning
Med skruvar:	Yes
Kapslingsgenommatning via utbrytningsöppning:	Yes
Kapslingsgenomföring via förseglingsmembran, tillval:	No
Kapslingsgenomföring via munstycke, tillval:	No
Kapslingsgenomföring via stegmembran, tillval:	No
För rördiameter:	20 mm
Lämplig för kabeldiameter:	8 mm
Rörlåsning:	No
Rörlås, tillval:	No
Inlopp bakifrån:	Yes
Material:	Plast
Halogenfri:	Yes
Ytskydd:	Obehandlad
Färg:	Vit
Kapslingsklass (IP):	IP3X
Transparent lock/kåpa:	No
Plomberbar:	No
Med avskärmning:	No
Vindtät:	No
Lägesfixerad klämma:	No
Belysning krokmontering:	No
Specialtillämpning:	Ingen