

# Fördelningsdosa för lösa stutsar

Extra stor håldiameter Ø 93mm

**Type:** AU19**EI-Number:** 1422003**Product ID:** 2TKA130027G1**GTIN:** 6410011521199

Till fördelningsdosan AU19 för lösstutsar kan åtta lösa stutsar anslutas i sidorna och fyra stutsar i botten. Vid väggmontering kan dosan fästas med dosstödet PMR577. Dosan lämpar sig för mycket låga installationsutrymmen. Dosans höjd, 47 mm, är den samma som apparatdosornas. Lösa stutsar E 14 223 42-44. Tillverkad av halogenfritt material (IEC/61249-2-21) och uppfyller glödtrådsprovets krav enligt standard IEC/EN60670:2005 (850°C). Max antal ledare 30 st.

## Technical specification

### Packing

Package:	100
Unit:	PCS

### ETIM Data

Monteringsmetod:	Infällt montage
Form:	Rund
Konstruktionstyp:	Övrigt
Modell/Utförande:	Enkel
Utrustad med roterande ring:	No

# Product Card

Extra stor håldiameter Ø 93mm



Kopplingsbar:	Yes
Utrustad med:	Ingen
Diameter:	94 mm
Längd:	88 mm
Bredd:	88 mm
Djup:	88 mm
Invändigt djup:	45 mm
För antal apparatinsatser:	1
Apparatens fastsättning:	Skruvning
Med skruvar:	Yes
Kapslingsgenommatning via utbrytningsöppning:	No
Kapslingsgenomföring via förseglingsmembran, tillval:	No
Kapslingsgenomföring via munstycke, tillval:	No
Kapslingsgenomföring via stegmembran, tillval:	No
För rördiameter:	20/25 mm
Rörlåsning:	Yes
Rörlås, tillval:	No
Inlopp bakifrån:	Yes
Material:	Plast
Halogenfri:	Yes
Ytskydd:	Obehandlad
Färg:	Vit
Kapslingsklass (IP):	IP44
Transparent lock/kåpa:	No
Fastsättning lock/kåpa:	Fastsnäppt
Plomberbar:	No
Med avskärmning:	No
Vindtät:	No
Lägesfixerad klämma:	No
Belysning krokmontering:	No
Specialtillämpning:	Ingen