

## Product Card

Kopplingsdosa IP65, utanpåliggande, 6,0 mm<sup>2</sup>, 500V, 104 x 104mm, vit



# Kopplingsdosa IP65

Kopplingsdosa IP65, utanpåliggande, 6,0 mm<sup>2</sup>, 500V, 104 x 104mm, vit



**Type:** AP10

**EI-Number:** 1438402

**Product ID:** 2TKA140002G1

**GTIN:** 6410016125101



Tvåkomponent kopplingsdosa (6 mm<sup>2</sup>, 500V) försedd med inbyggda "strypnipplar"; 12st. införingar i sidorna och 2st. i botten. Man för in kabel genom att trycka igenom membranet och kabeländorna. För kablar max. Ø 19 mm. Dosan stängs med ett tryck på varje hörn i locket (snap-on). Vid behov öppnas locket genom att lätt vrida med en skruvmejsel under kanten. Dosan kan förses med dragavlastare AS9.10, AS9, AS 9.1 och AS9.3. Monteringstemperatur -25 ... + 60° C Tillverkad av halogenfritt och UV-stabiliserat material (IEC/61249-2-21)

## Technical specification

### Packing

|          |      |
|----------|------|
| Package: | 5/30 |
| Unit:    | PCS  |

### ETIM Data

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Modell/Utförande: | Kopplingsdosa      |
| Max. ledararea:   | 19 mm <sup>2</sup> |
| Utrustad med:     | Ingen              |
| Form:             | Kvadrat            |
| Monteringsmetod:  | Universal          |

## Product Card

Kopplingsdosa IP65, utanpåliggande, 6,0 mm<sup>2</sup>, 500V, 104 x 104mm, vit



|                              |             |
|------------------------------|-------------|
| Montering i jord/mark:       | No          |
| Montering under vatten:      | No          |
| För rördiameter:             | 19 mm       |
| Inlopp bakifrån:             | Yes         |
| Längd:                       | 104 mm      |
| Bredd:                       | 104 mm      |
| Djup:                        | 48 mm       |
| Ihopkopplingsbar:            | No          |
| Antal ingångar:              | 12          |
| Material:                    | Plast       |
| Halogenfri:                  | Yes         |
| Ytskydd:                     | Obehandlad  |
| Färg:                        | Vit         |
| Kapslingsklass (IP):         | IP65        |
| Utförande lock/kåpa:         | Blindlock   |
| Transparent lock/kåpa:       | No          |
| Fastsättning lock/kåpa:      | Fastsnäppt  |
| Gjutbar:                     | No          |
| Gjutmassa medföljer:         | No          |
| Plomberbar:                  | Yes         |
| Nominell isolationsspänning: | 500 V       |
| Med avskärmning:             | No          |
| Väderbeständig:              | Yes         |
| Drifttemperaturområde:       | -25...60 °C |
| Explosionstestat utförande:  | No          |