

Kulodosa

Kulodosa m. plintar



Type: AP12

EI-Number: 1437552

Product ID: 2TKA140004G1

GTIN: 6410016020123



En 3-polig plint kan fästas i åtta olika lägen i dosan. I dosans hörn finns ledarutbrytningar, liksom i mitten av långsidan, samt tre bottenutbrytningar. Två plintar levereras med dosan. Max. antal ledare/plint 8x1,5 mm² eller 5x2,5 mm².

Technical specification

Packing

Package:	10/50
Unit:	PCS

ETIM Data

Modell/Utförande:	Kopplingsdosa
Utrustad med:	Ingen
Form:	Rektangulär
Monteringsmetod:	Universal
Montering i jord/mark:	No
Montering under vatten:	No
Inlopp bakifrån:	Yes
Längd:	31 mm
Bredd:	59 mm

Product Card

Kulodosa m. plintar



Djup:	79 mm
Ihopkopplingsbar:	No
Antal ingångar:	9
Material:	Plast
Halogenfri:	Yes
Ytskydd:	Obehandlad
Färg:	Vit
Kapslingsklass (IP):	IP20
Utförande lock/kåpa:	Blindlock
Transparent lock/kåpa:	No
Fastsättning lock/kåpa:	Skruvad
Gjutbar:	No
Gjutmassa medföljer:	No
Plomberbar:	No
Nominell isolationsspänning:	230 V
Med avskärmning:	No
Väderbeständig:	No
Drifttemperaturområde:	-15...60 °C
Explosionstestat utförande:	No