

# Kulodosa med plint IP20

Kulodosa med plint



**Type:** AP6

**EI-Number:** 1437555

**Product ID:** 2TKA140006G1

**GTIN:** 6410016020062



Plinten är 5-polig och isolerad genom berörings-skydd. Max. antal ledare 4x2,5 eller 6x1,5 mm<sup>2</sup>. I dosan finns 6 st. sidoöppningar och 2 st. bottenöppningar. Tillverkad av halogenfritt material (IEC/61249-2-21).

## Technical specification

### Packing

Package:	10/100
Unit:	PCS

### ETIM Data

Modell/Utförande:	Kopplingsdosa
Utrustad med:	Ingen
Form:	Kvadrat
Monteringsmetod:	Universal
Montering i jord/mark:	No
Montering under vatten:	No
Inlopp bakifrån:	Yes
Längd:	29 mm
Bredd:	60 mm

# Product Card

Kulodosa med plint



Djup:	60 mm
Ihopkopplingsbar:	No
Antal ingångar:	8
Material:	Plast
Halogenfri:	Yes
Ytskydd:	Obehandlad
Färg:	Vit
Kapslingsklass (IP):	IP20
Utförande lock/kåpa:	Blindlock
Transparent lock/kåpa:	No
Fastsättning lock/kåpa:	Skruvad
Gjutbar:	No
Gjutmassa medföljer:	No
Plomberbar:	No
Nominell isolationsspänning:	230 V
Med avskärmning:	No
Väderbeständig:	No
Drifttemperaturområde:	-15...60 °C
Explosionstestat utförande:	No