

Kopplingsdosa IP44

Kopplingsdosa rund AP7, IP44

Type: AP7


EI-Number: 1438403

Product ID: 2TKA140008G1

GTIN: 6410016125170



Kopplingsdosa AP 7 (6 mm², 400 V), kapslignsklass IP 44 är försedd med fasta kabelgenomföringar av mjukmembrantyp, 10 i sidorna och två i botten. För kablar max. diam=17. Man för in kabeln genom att trycka igenom membranet med de skalade kabeländorna. locket fästs med två skruvar, avstånd 78 mm. Dosan kan förses med dragavlastare AS 9, AS 9.1 och AS 9.3. Tillverkad av halogenfritt material (IEC/61249-2-21).



Technical specification

Packing

Package:	5/50
Unit:	PCS

ETIM Data

Utrustad med:	Ingen
Form:	Rund
Monteringsmetod:	Universal
Montering i jord/mark:	No
Montering under vatten:	No
Inlopp bakifrån:	Yes

Product Card

Kopplingsdosa rund AP7, IP44



Längd:	115 mm
Bredd:	115 mm
Djup:	115 mm
Diameter:	115 mm
Ihopkopplingsbar:	No
Antal ingångar:	12
Typ av kapslingsgenomföring:	Tätningmembran
Material:	Övrigt
Halogenfri:	Yes
Ytskydd:	Obehandlad
Färg:	Vit
Kapslingsklass (IP):	IP44
Utförande lock/kåpa:	Blindlock
Transparent lock/kåpa:	No
Fastsättning lock/kåpa:	Skruvad
Gjutbar:	No
Gjutmassa medföljer:	No
Plomberbar:	No
Nominell isolationsspänning:	400 V
Med avskärmning:	No
Väderbeständig:	Yes
Drifttemperaturområde:	-15...60 °C
Explosionstestat utförande:	No