

Kopplingsdosa

Kopplingsdosa AP75, IP65

**Type:** AP75**EI-Number:** 1438410**Product ID:** 2TKA140010G1**GTIN:** 6410016125200

Kopplingsdosa AP75 (2,5 mm², 450 V, kapslingsklass IP65) är försedd med fasta kabelgenomföringar av mjukmembrantyp, 10 på sidorna, och 3 i botten. Den har en styv stomme och är lämpad för kablar upp till Ø 18. Dosan stängs med ett tryck på hörnen på locket och kan vid behov öppnas genom att lätt vrida en skruvmejsel under kanten. Dosan kan plomberas. Monteringstemperatur -15...+60°C. Tillverkad av halogenfritt material (IEC/61249-2-21).

Technical specification

Packing

Package:	5/50
Unit:	PCS

ETIM Data

Modell/Utförande:	Kopplingsdosa
Max. ledararea:	18 mm ²
Utrustad med:	Ingen
Form:	Kvadrat
Monteringsmetod:	Universal
Montering i jord/mark:	No

Product Card

Kopplingsdosa AP75, IP65



Montering under vatten:	No
Inlopp bakifrån:	Yes
Längd:	75 mm
Bredd:	75 mm
Djup:	38 mm
Ihopkopplingsbar:	No
Antal ingångar:	13
Material:	Plast
Halogenfri:	Yes
Ytskydd:	Obehandlad
Färg:	Vit
Kapslingsklass (IP):	IP65
Utförande lock/kåpa:	Blindlock
Transparent lock/kåpa:	No
Fastsättning lock/kåpa:	Fastsnäppt
Gjutbar:	No
Gjutmassa medföljer:	No
Plomberbar:	Yes
Nominell isolationsspänning:	400 V
Med avskärmning:	No
Väderbeständig:	Yes
Drifttemperaturområde:	-15...60 °C
Explosionstestat utförande:	No