

## Product Card

Kopplingsdosa IP65, utanpåliggande, 2,5mm<sup>2</sup>, 500V, 86 x 86 mm, svart



# Kopplingsdosa IP65

Kopplingsdosa IP65, utanpåliggande,  
2,5mm<sup>2</sup>, 500V, 86 x 86 mm, svart



**Type:** AP9M

**EI-Number:** 1438408

**Product ID:** 2TKA140013G1

**GTIN:** 6418677329906



Den kvadratiska anslutningsboxen AP9M (2,5 mm<sup>2</sup>, 500V) är utrustad med 10 membrankabelanslutningar för kablar upp till Ø 17 mm i sidorna, och två i botten för kablar upp till Ø 19 mm. Kablarna är lätta att ansluta genom att helt enkelt trycka in de avfasade ändarna genom inloppen. Dosan stängs med ett tryck på varje hörn på locket (snap-on). Vid behov öppnas locket genom att lätt vrida med en skruvmejsel under kanten. Lådan kan förses med dragavlastningar AS9.10, AS9, AS9.1 och AS9.3, som passar för Ø 6 - 15,5 mm kabel. VDE-godkänd.

Monteringstemperatur -25 ... +60° C. Tillverkad av halogenfritt och UV-stabiliserat återvunnet material (IEC/61249-2-21)

## Technical specification

### Packing

Package:	5/50
Unit:	PCS

### ETIM Data

Modell/Utförande:	Kopplingsdosa
Max. ledararea:	15.5 mm <sup>2</sup>
Utrustad med:	Ingen

© ABB 2026

Business ID 0763403-0

[www.installationsprodukter.se](http://www.installationsprodukter.se)

Customer service

puh. +358 10 222 1999

[contact.center@fi.abb.com](mailto:contact.center@fi.abb.com)

ABB Exchange

+358 10 22 11

# Product Card

Kopplingsdosa IP65, utanpåliggande, 2,5mm<sup>2</sup>, 500V, 86 x 86 mm, svart



Form:	Kvadrat
Monteringsmetod:	Universal
Montering i jord/mark:	No
Montering under vatten:	No
Inlopp bakifrån:	Yes
Längd:	86 mm
Bredd:	86 mm
Djup:	39 mm
Ihopkopplingsbar:	No
Antal ingångar:	14
Material:	Plast
Halogenfri:	Yes
Ytskydd:	Obehandlad
Färg:	Svart
Kapslingsklass (IP):	IP65
Utförande lock/kåpa:	Blindlock
Transparent lock/kåpa:	No
Fastsättning lock/kåpa:	Fastsnäppt
Gjutbar:	No
Gjutmassa medföljer:	No
Plomberbar:	Yes
Nominell isolationsspänning:	500 V
Med avskärmning:	No
Väderbeständig:	Yes
Drifttemperaturområde:	-25...60 °C
Explosionstestat utförande:	No