

Säkerhetsbrytare

Plastkapslad säkerhetsbrytare 3-polig 30 kW/63A/400V med svart vred och ljusgrå kapsling 1 NO
hjälpkontakt IP65

**Tyyppi:** OTP63T3M**Snro:** 3140155**Tuotekoodi:** 1SCA022608R2910**GTIN:** 6417019197876

Säkerhetsbrytaren är utformade för att monteras nära en motor eller maskin för att frångilja den från huvudkretsen. säkerhetsbrytaren förhindrar oavsiktlig start av elektriska maskiner vid underhåll eller reparationsarbete.

Tekniset tiedot

Pakkaus

Paketti:	1/1
Yksikkö:	kpl

ETIM Data

Utförande som huvudbrytare:	Kyllä
Utförande som service-/reparationsbrytare:	Kyllä
Utförande som säkerhetsbrytare:	Kyllä
Utförande som nödstoppsinstallation:	Ei
Version med omkastad omkopplare:	Ei
Antal omkopplare:	1
Max. märkdriftspänning Ue vid AC:	750 V
Nominell driftspänning:	750 V

Tuotekortti

Plastkapslad säkerhetsbrytare 3-polig 30 kW/63A/400V med svart vred och ljusgrå kapsling 1 NO
hjälpkontakt IP65



Nominell kontinuerlig ström I _n :	115 A
Märkström vid AC-23, 400 V:	63 A
Märkkorttidsströmhållfasthet I _{cw} :	2.5 kA
Märkuteffekt vid AC-23, 400 V:	30 kW
Omkopplingseffekt vid 400 V:	30 kW
Antal poler:	3
Antal slutande hjälpkontakter:	1
Motordrift valbar:	Ei
Integrerad motordrift:	Ei
Spänningsutlösare valbar:	Ei
Apparatbyggsätt:	Komplett apparat i kapsling
Lämplig för fyrhåls frontmontage:	Ei
Lämplig för centralt frontmontage:	Ei
Lämplig för inbyggnad i fördelningar:	Kyllä
Färg på manöverelement:	Svart
Typ av kontrollelement:	Vred/Vridknapp
Kan spärras/låsas:	Kyllä
Skyddsklass (IP), framsidan:	IP65
Skyddsnivå (NEMA):	Övrigt
Bredd:	145 mm
Höjd:	200 mm
Djup:	90 mm