

# DALI-gateway Basic

## DALI-gateway Basic 1-kanal 4 moduler

**Tyyppi:** DG/S 1.64.1.1

**Snro:** 1739089

**Tuotekoodi:** 2CDG110198R0011

**GTIN:** 4016779942669



En DALI-utgång för upp till 64 DALI-don. Styr- och statusåterkoppling utförs via KNX per DALI-don (64), med belysningsgrupper (16), tillsammans i sändning eller per scener (16). Omfattande fel- och felmeddelanden finns tillgängliga. Fristående nödljuskonverterare (64) enligt EN 62386-202 stöds. Med hjälp av KNX och nödljuskonverterare kan olika nödtest (t.ex. funktion och varaktighetstest) utlösas. Feedback skickas. Slave-, trapp-, kraft-, block- och scenfunktion är integrerade. DALI-telegramfrekvens kan ändras. För diagnostisk användning och individuell ändring av DALI-adress eller gruppindelning finns ett separat program ABB I-bus Tool tillgängligt. Följer DALI 2 standard EN 62386-202

## Tekniset tiedot

### Pakkaus

Paketti:	1
Yksikkö:	kpl

### ETIM Data

Bussystem EIB/KNX:	Kyllä
Bussystem radiofrekvens:	Ei
Dubbelriktad radiofrekvens:	Ei

Monteringsmetod:	DRA (DIN-rail adapter)
Bredd i antal modulmellanrum:	4.0
Demonteringskydd:	Ei
Kan uppdateras:	Kyllä
Beroende av leverantör:	Ei
Visualisering:	Ei
Web-Server:	Ei
Radiogränssnitt:	Ei
Infraröd-gränssnitt:	Ei
Kapslingsklass (IP):	IP20