

KNX/IP- gränssnitt säkerhet

Tyyppi: IPS/S3.5.1

Snro: 1739849

Tuotekoodi: 2CDG110204R0011

GTIN: 4016779016414

IP20

Ansluter KNX-bussen till Ethernet nätverket och krypterar kommunikationen. Enheten använder KNXnet / IP Secure protokollet för kommunikation (Tunneling). KNX-enheter kan programmeras via LAN och ETS. För detta finns 5 Secure tunneling Servers tillgängliga. IP-adress kan sättas eller tas emot från en DHCP-server. Strömförsörjning via 12 ... 30 V DC eller PoE (IEEE 802.3af klass 1).



Tekniset tiedot

Pakkaus

Paketti:	1
----------	---

ETIM Data

Bussystem EIB/KNX:	Kyllä
Bussystem KNX-radio:	Ei
Bussystem radiofrekvens:	Ei
Bussystem LON:	Ei
Bussystem Powernet:	Ei
Bussystem övriga:	Ingen
Dubbelriktad radiofrekvens:	Ei
Modell/Utförande:	Ethernet

Monteringsmetod:	DRA (DIN-rail adapter)
Bredd i antal modulmellanrum:	2
Typ av yta:	Matt
Färg:	Övrigt
RAL-nummer (liknande):	7035
Transparent:	Ei
Bussanslutning ingår:	Kyllä
Med tryckbar etikett:	Kyllä
Med LED-indikering:	Kyllä
Kapslingsklass (IP):	IP20