

Jalusiaktor

Jalusiaktor 6-kanal med 12 binäringångar

Tyyppi: JRA/S6.230.3.1

Snro: 1739215

Tuotekoodi: 2CDG110208R0011

GTIN: 4016779011310

IP20



Jalusiaktor med 6 st mekaniskt låsta jalusiutgångar, 230V, 6A där varje utgång också kan programmeras som en reläutgång ex för belysningstyrning. Har 12 integrerade binäringångar för potentialfria kontakter. Ingångarna kan också användas som standardbinäringångar för andra funktioner. Intern anslutning mellan ingångar och utgångar utan gruppadresser.

Tekniset tiedot

Pakkaus

Paketti:	1
----------	---

ETIM Data

Bussystem EIB/KNX:	Kyllä
Bussystem KNX-radio:	Ei
Bussystem radiofrekvens:	Ei
Bussystem LON:	Ei
Bussystem Powernet:	Ei
Bussystem övriga:	Ingen
Dubbelriktad radiofrekvens:	Ei
Monteringsmetod:	DRA (DIN-rail adapter)



Bredd i antal modulumellrum:	12.0
Bussanslutning ingår:	Ei
Avtagbar bussmodul:	Ei
Manuell styrning/handaktivering:	Ei
Antal ingångar:	12
Max. omkopplingseffekt:	1380 W
Med omkopplarfunktion:	Kyllä
Strömtyp:	AC
Kapslingsklass (IP):	IP20
Minsta djup på infälld installationsdosa:	64.5 mm