

# Utgångsenhet KNX

STANDARD AKTOR 4K 230V 6A

Tyyppi: SA/S4.6.2.2

Snro: 1739892

Tuotekoodi: 2CDG110254R0011

GTIN: 4016779066730

IP20



Aktorn använder potentiella fria kontakter för att växla 4 oberoende elektriska belastningar via ABB i-bus® KNX. Enheten har en manuell manövrering och visning av kopplingstillståndet för utgångarna. 6A aktorn är särskilt lämpad för att växla resistiva, induktiva eller kapacitiva laster. Enheten drivs av KNX och kräver ingen extra strömförsörjning. Omfattande programmerbara funktioner.

## Tekniset tiedot

### Pakkaus

|          |     |
|----------|-----|
| Paketti: | 1   |
| Yksikkö: | kpl |

### ETIM Data

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Bussystem EIB/KNX:          | Kyllä |
| Bussystem KNX-radio:        | Ei    |
| Bussystem radiofrekvens:    | Ei    |
| Bussystem LON:              | Ei    |
| Bussystem Powernet:         | Ei    |
| Bussystem övriga:           | Ingen |
| Dubbelriktad radiofrekvens: | Ei    |

|                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| Monteringsmetod:                 | DRA (DIN-rail adapter) |
| Bredd i antal modulmellanrum:    | 4                      |
| Manuell styrning/handaktivering: | Kyllä                  |
| Med LED-indikering:              | Kyllä                  |
| Max. omkopplingseffekt:          | 1380 W                 |
| Uteffekt:                        | 1380 W                 |
| Max. antal omkopplarkontakter:   | 4                      |
| Max. omkopplingsström:           | 6 A                    |
| Märkström:                       | 6 A                    |
| Nominell driftspänning:          | 230 V                  |
| Bussanslutning ingår:            | Kyllä                  |
| Avtagbar bussmodul:              | Ei                     |
| Kapslingsklass (IP):             | IP20                   |