

Utgångsenhet KNX

PROFESSIONAL AKTOR 2K 230V 16A
STRÖM

Tyyppi: SA/S2.16.6.2

Snro: 1739955

Tuotekoodi: 2CDG110269R0011

GTIN: 4016779066327

IP20



Aktorn använder potentiella fria kontakter för att växla 12 oberoende elektriska belastningar via ABB i-bus® KNX. Varje utgång har en oberoende belastningsdetektering. Enheten har en manuell manövrering och visning av kopplingstillståndet för utgångarna. 16A AC3 (C-last) är särskilt lämpad för belastningar med höga startströmmar, t.ex. lysrörelbelysning (AX) enligt EN 60669. Omfattande programmerbara funktioner.

Tekniset tiedot

Pakkaus

Paketti:	1
Yksikkö:	kpl

ETIM Data

Bussystem EIB/KNX:	Kyllä
Bussystem KNX-radio:	Ei
Bussystem radiofrekvens:	Ei
Bussystem LON:	Ei
Bussystem Powernet:	Ei

Bussystem övriga:	Ingen
Dubbelriktad radiofrekvens:	Ei
Monteringsmetod:	DRA (DIN-rail adapter)
Bredd i antal modulmellanrum:	2
Manuell styrning/handaktivering:	Kyllä
Med LED-indikering:	Kyllä
Max. omkopplingseffekt:	3680 W
Uteffekt:	3680 W
Max. antal omkopplarkontakter:	2
Max. omkopplingsström:	20 A
Märkström:	20 A
Nominell driftspänning:	230 V
Bussanslutning ingår:	Kyllä
Avtagbar bussmodul:	Ei
Kapslingsklass (IP):	IP20