

BINÄRINGÅNG 4K 10-230V MAN

Tyyppi: BE/S4.230.3.2

Snro: 1741016

Tuotekoodi: 2CDG110279R0011

GTIN: 4053546110852

IP20



Registrerar AC/DC-signaler i spänningsområdet 10...230 V. Ingångens status visas med gula lysdioder.

via gula lysdioder. De binära ingångarna möjliggör detektering av oberoende ingångssignaler.

Enheterna har en tryckknapp för manuell drift för varje kanal. Enheterna strömförsörjs

via ABB i-bus® och kräver ingen extra strömförsörjning. Enheterna stöder

KNX Data Secure.

Tekniset tiedot

ETIM Data

Bussystem EIB/KNX:	Kyllä
Bussystem KNX-radio:	Ei
Bussystem radiofrekvens:	Ei
Bussystem LON:	Ei
Bussystem Powernet:	Ei
Bussystem övriga:	Ingen
Monteringsmetod:	DRA (DIN-rail adapter)
Bredd i antal modulumellrum:	2
Bussanslutning ingår:	Kyllä

Tuotekortti

BINÄRINGÅNG 4K 10-230V MAN



Avtagbar bussmodul:	Ei
Antal ingångar:	4
Inspänning:	10...230 V
Kapslingsklass (IP):	IP20
Minsta djup på infälld installationsdosa:	63.5 mm