

# MARK/JALU AKT TID MAN 4K


Tyyppi: JRA/S4.230.5.2

Snro: 1741028

Tuotekoodi: 2CDG110289R0011

GTIN: 4053546110944

IP20



För styrning av oberoende 230 VAC-motorer via ABB i-bus® KNX. Enheterna är utformade för positionering av persienner, rulljalousier, markiser och samt för styrning av dörrar, fönster och ventilation. Någon extra hjälpspanning behövs inte. Motorns körtider detekteras automatiskt via strömvakning. För att skydda motorn är utgångskontakterna elektromekaniskt låsta mot varandra. Tryckknappar finns på enhetens framsida för att styra utgångarna, t.ex. under driftsättning. Utgångens aktuella status visas via lysdioder om utgången är vald.

## Tekniset tiedot

### ETIM Data

Bussystem EIB/KNX:	Kyllä
Bussystem KNX-radio:	Ei
Bussystem radiofrekvens:	Ei
Bussystem LON:	Ei
Bussystem Powernet:	Ei
Bussystem övriga:	Ingen
Monteringsmetod:	DRA (DIN-rail adapter)
Bredd i antal modulmellanrum:	4
Bussanslutning ingår:	Kyllä

Avtagbar bussmodul:	Ei
Med LED-indikering:	Kyllä
Max. omkopplingseffekt:	1380 W
Strömtyyp:	AC
Kapslingsklass (IP):	IP20
Minsta djup på infälld installationsdosa:	64.5 mm