

MARK/JALU AKT MAN 2K 24VDC

Tyyppi: JRA/S2.24.2.2

Snro: 1741034

Tuotekoodi: 2CDG110295R0011

GTIN: 4053546111002

IP20



För styrning av upp till 4 oberoende 24 VDC-motorer via ABB i-bus® KNX. Enheten är utformad för positionering av persienner, rulljalusier, markiser och samt för styrning av dörrar, fönster och ventilation. Någon extra hjälpspanning behövs inte. Tryckknappar finns på enhetens framsida för att styra utgångarna, t.ex. under körning. Utgångens aktuella status visas via lysdioder om utgången är vald

Tekniset tiedot

ETIM Data

Bussystem EIB/KNX:	Kyllä
Bussystem KNX-radio:	Ei
Bussystem radiofrekvens:	Ei
Bussystem LON:	Ei
Bussystem Powernet:	Ei
Bussystem övriga:	Ingen
Monteringsmetod:	DRA (DIN-rail adapter)
Bredd i antal modulmellanrum:	4
Bussanslutning ingår:	Kyllä
Avtagbar bussmodul:	Ei
Max. omkopplingseffekt:	144 W

Tuotekortti

MARK/JALU AKT MAN 2K 24VDC



Strömtyyp:	DC
Kapslingsklass (IP):	IP20
Minsta djup på infälld installationsdosa:	64.5 mm