

Monteringsbricka

Monteringsbricka för DKS-system, 2 x RJ45, Systemax

Tyyppi: 1872 EB

Snro: 5100850


Tuotekoodi: 2CKA001764A0281

GTIN: 4011395540800



Monteringsbricka till DKS-systemet för två RJ-kontakter.

Obs. Varje tillverkare kan ha kontakter av olika storlekar i sina program. Försäkra dig alltid om kontaktens och insatsen kompatibilitet. Till DKS-systemet finns även andra monteringsbrickor att fås, t.ex. för D, XLR, BNC/TNC, UHF, LAN, Twinax kontakter.



Tekniset tiedot

Luokitus

| | |
|-------------------------------|------|
| Lämplig för skyddsklass (IP): | IP20 |
|-------------------------------|------|

Pakkaus

| | |
|----------|--------|
| Paketti: | 10/100 |
| Yksikkö: | kpl |

ETIM Data

| | |
|-----------------|-------------|
| Sammansättning: | Styrelement |
| Användning: | Övrigt |
| Störning: | Ei |

Tuotekortti

Monteringsbricka för DKS-system, 2 x RJ45, Systemax



| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Med dammskydd: | Ei |
| Med gångjärnslock: | Ei |
| Uttagsriktning: | Lutande |
| Textfält: | Utan indikeringsfält |
| Med tryck/prägling: | Ei |
| Monteringsmetod: | Infällt montage |
| Material: | Plast |
| Materialkvalitet: | Termoplast |
| Halogenfri: | Kyllä |
| Anti-bakteriell: | Ei |
| Ytskydd: | Obehandlad |
| Typ av yta: | Matt |
| Färg: | Antracitgrå |
| RAL-nummer (liknande): | 7021 |
| Transparent: | Ei |
| Typ av fastsättning: | Snäpp |
| Med boxar/kopplingar: | Ei |
| Lämplig för antal boxar/kopplingar: | 2 |
| Med dragavlastning: | Ei |
| Avskärmad buss: | Ei |
| Avskärmad kapsling: | Ei |
| Lysterklämma: | Ei |
| Med belysning: | Ei |
| Apparatens bredd: | 59 mm |
| Apparatens höjd: | 46 mm |
| Apparatens djup: | 12 mm |