

Tuotekortti

Vägguttag med USB, 1-vägs uttag med Jord. Med 2x USB A uttag, Max laddström 2,4A Infällt montage, Jussi Utan ram



Vägguttag med USB

Vägguttag med USB, 1-vägs uttag med Jord. Med 2x USB A uttag, Max laddström 2,4A Infällt montage, Jussi Utan ram



Tyyppi: 20 EUCB2USB-214-510

Snro: 1815425

Tuotekoodi: 2CKA002011A6265

GTIN: 4011395303672



Envägs vägguttag Jordad. Med snabbanslutning. De inbyggda USB uttagen är till för laddning av mobila enheter via USB-kabel, två USB typ A-utgångar. Samtidig laddning via USB-anslutning och användning av SCHUKO®-uttaget. Stöd för laddningsprotokoll på USB-A-anslutningen: Apple MFI med 2,4 A och BC1.2 (Battery charging 1.2) med 1,5 A. Med inbyggt elektroniskt kortslutningsskydd och elektroniskt överbelastningsskydd. Med Jussi centrumdel. Komplettera med ram.

Tekniset tiedot

Sähkösuureet

Märkström: 16 A

Märkspänning: 230 V

Luokitus

Lämplig för skyddsklass (IP): IP20

Tuotekortti

Vägguttag med USB, 1-vägs uttag med Jord. Med 2x USB A uttag, Max laddström 2,4A Infällt montage, Jussi Utan ram



Pakkaus

Paketti:	1/10
Yksikkö:	kpl

ETIM Data

Antal aktiva stift (runda):	2
Med signallampa:	Ei
Antal USB-A-portar:	2
Antal enheter:	1
Antal faser:	1
Prägling/Indikering:	Ingen
Anslutningstyp:	Övrigt
Med gångjärnslock:	Ei
Petskyddad:	Kyllä
Textfält/Plats för märkning:	Ei
Färg:	Övrigt
RAL-nummer (liknande):	9010
Metallicfärg:	Ei
Transparent:	Ei
Låsbar:	Ei
Utskjutningsmekanism:	Ei
Isolerad montering:	Kyllä
Med funktionsbelysning:	Ei
Med orienteringsbelysning:	Ei
Överspänningsskydd:	Ei
Felströmsskydd:	Ei
Med finsäkkring:	Ei
Särskild strömförsörjning:	Ingen särskild strömförsörjning
Monteringsmetod:	Infällt montage
Typ av fastsättning:	Montering med klo och skruv
Material:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	Kyllä

Tuotekortti

Vägguttag med USB, 1-vägs uttag med Jord. Med 2x USB A uttag, Max laddström 2,4A Infällt montage, Jussi Utan ram



Ytskydd:	Obehandlad
Typ av yta:	Blank
Anti-bakteriell:	Ei
Med genomgångsfunktion:	Kyllä
Med brytare:	Ei
Roterad centralinsats:	Ei
Frekvensområde:	50...60 Hz
Slagtålighet (IK):	IK03
Apparatens bredd:	71 mm
Apparatens höjd:	71 mm
Apparatens djup:	75 mm
Minsta djup på infälld installationsdosa:	39.5 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:	Ei
Kompatibel med Amazon Alexa:	Ei
Kompatibel med Google Assistant:	Ei
Med stöd för IFTTT:	Ei
Med WLAN-Repeater:	Ei