

Tuotekortti

Vägguttag med USB 1-vägs uttag med Jord. Med 2x USB A uttag, Max laddström 2,4A Infällt montage, Matt svart Utan ram



Vägguttag med USB

Vägguttag med USB 1-vägs uttag med Jord. Med 2x USB A uttag, Max laddström 2,4A Infällt montage, Matt svart Utan ram



Tyyppi: 20 EUCB2USB-885-500

Snro: 1815430

Tuotekoodi: 2CKA002011A6280

GTIN: 4011395303818



Envägs vägguttag Jordad. Med snabbanslutning. De inbyggda USB uttagen är till för laddning av mobila enheter via USB-kabel, två USB typ A-utgångar. Samtidig laddning via USB-anslutning och användning av SCHUKO®-uttaget. Stöd för laddningsprotokoll på USB-A-anslutningen: Apple MFI med 2,4 A och BC1.2 (Battery charging 1.2) med 1,5 A. Med inbyggt elektroniskt kortslutningsskydd och elektroniskt överbelastningsskydd. Med IMPRESSIVO centrumdel Matt svart. Komplettera med ram.

Tekniset tiedot

Sähkösuureet

Märkström:	16 A
Märkspänning:	230 V

Luokitus

Lämplig för skyddsklass (IP):	IP20
-------------------------------	------

ETIM Data

© ABB 2026

Y-tunnus 0763403-0

www.installationsprodukter.se

Asiakaspalvelukeskus

puh. 010 222 1999

contact.center@fi.abb.com

Puhelinväihde

010 22 11

Tuotekortti

Vägguttag med USB 1-vägs uttag med Jord. Med 2x USB A uttag, Max laddström 2,4A Infällt montage, Matt svart Utan ram



Antal aktiva stift (runda):	2
Med signallampa:	Ei
Antal USB-A-portar:	2
Antal enheter:	1
Antal faser:	1
Prägling/Indikering:	Ingen
Anslutningstyp:	Övrigt
Med gångjärnslock:	Ei
Petskyddad:	Kyllä
Textfält/Plats för märkning:	Ei
Färg:	Svart
RAL-nummer (liknande):	9005
Metallicfärg:	Ei
Transparent:	Ei
Låsbar:	Ei
Utskjutningsmekanism:	Ei
Isolerad montering:	Kyllä
Med funktionsbelysning:	Ei
Med orienteringsbelysning:	Ei
Överspänningsskydd:	Ei
Felströmsskydd:	Ei
Med finsäkring:	Ei
Särskild strömförsörjning:	Ingen särskild strömförsörjning
Monteringsmetod:	Infällt montage
Typ av fastsättning:	Montering med klo och skruv
Material:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	Kyllä
Ytskydd:	Lackerad
Typ av yta:	Matt
Anti-bakteriell:	Ei
Med genomgångsfunktion:	Kyllä
Med brytare:	Ei

Tuotekortti

Vägguttag med USB 1-vägs uttag med Jord. Med 2x USB A uttag, Max laddström 2,4A Infällt montage, Matt svart Utan ram



Roterad centralinsats:	Ei
Frekvensområde:	50...60 Hz
Slagtålighet (IK):	IK03
Apparatens bredd:	71 mm
Apparatens höjd:	71 mm
Apparatens djup:	57 mm
Minsta djup på infälld installationsdosa:	39.5 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:	Ei
Kompatibel med Amazon Alexa:	Ei
Kompatibel med Google Assistant:	Ei
Med stöd för IFTTT:	Ei
Med WLAN-Repeater:	Ei