

Rörelsedetektor

RÖRELSEDETEKTOR COMFORT SILVER

Tyyppi: 6122/02-83-500

Snro: 1750522

Tuotekoodi: 2CKA006132A0285

GTIN: 4011395140628



Rörelsedetektor 90 eller 180 grader/k, 4 k. Monteras på cirka 0,8 till 1,2 m. 13 st logiska block. Avsöker cirka 6x6 m.

Tekniset tiedot

Pakkaus

Paketti:	1/10
Yksikkö:	kpl

ETIM Data

Bussystem EIB/KNX:	Kyllä
Bussystem KNX-radio:	Ei
Bussystem radiofrekvens:	Ei
Bussystem LON:	Ei
Bussystem Powernet:	Ei
Bussystem övriga:	Ingen
Modell/Utförande:	Rörelsegivare
Monteringsmetod:	Infällt montage
Material:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast



Ytskydd:	Lackerad
Typ av yta:	Matt
Färg:	Aluminium
RAL-nummer (liknande):	9006
Bussanslutning ingår:	Ei
Trapphusövervakning:	Kyllä
Optimal montagehöjd:	0.8 m
Max. räckvidd framåt:	10 m
Detekteringsvinkel vertikal från/till:	-40...-5 °
Detekteringsvinkel horisontell från/till:	0...180 °
Antal kanaler:	4
Min inkopplingstid:	10 s
Max. inkopplingstid:	17 min
Bredd:	63 mm
Höjd:	63 mm
Djup:	40 mm
Inbyggnadsdjup:	33 mm
Minsta djup på infälld installationsdosa:	33 mm