

Närvarodetektor KNX

NÄRV.DET. KORR STD TAK VIT

Tyyppi: 6131/50-24-500

Snro: 1739146

Tuotekoodi: 2CKA006132A0399

GTIN: 4011395216446



Busch-Närvarodetektor Korridor KNX alpinvit med 2 kanaler och 30x3m rektangulärt täckningsområde vid 3m höjd.



Tekniset tiedot

Pakkaus

| | |
|----------|---|
| Paketti: | 1 |
|----------|---|

ETIM Data

| | |
|-----------------------------|------------------------|
| Bussystem EIB/KNX: | Kyllä |
| Bussystem KNX-radio: | Ei |
| Bussystem radiofrekvens: | Ei |
| Bussystem LON: | Ei |
| Bussystem Powernet: | Ei |
| Bussystem övriga: | Ingen |
| Dubbelriktad radiofrekvens: | Ei |
| Modell/Utförande: | Närvarodetektor |
| Monteringsmetod: | Utanpåliggande montage |
| Material: | Plast |
| Materialkvalitet: | Termoplast |

| | |
|--|------------|
| Ytskydd: | Obehandlad |
| Typ av yta: | Matt |
| Färg: | Vit |
| RAL-nummer (liknande): | 9016 |
| Transparent: | Ei |
| Bussanslutning ingår: | Kyllä |
| Omformare ingång: | Kyllä |
| Underkrypningsskydd: | Kyllä |
| Driftlägesomkopplare: | Ei |
| Djurzon: | Ei |
| Trapphusövervakning: | Kyllä |
| Inställbart ljusvärde: | Kyllä |
| Teach-funktion för svarsvärdesluminositet: | Kyllä |
| Frånkopplingsfördröjning, självinstruerande: | Ei |
| Optimal montagehöjd: | 2 m |
| Max. räckvidd i sidled: | 3 m |
| Max. räckvidd framåt: | 20 m |
| Antal kanaler: | 2 |
| Min inkopplingstid: | 10 s |
| Max. inkopplingstid: | 1092 min |
| Bredd: | 91 mm |
| Höjd: | 91 mm |
| Djup: | 49 mm |
| Inbyggnadsdjup: | 22 mm |
| Minsta djup på infälld installationsdosa: | 22 mm |