

Sensor BT Impre Alu/sil Multi

Multisensor 62764-83-WL-500 WD 180
flex WL Impressivo aluminium/silver



Tyyppi: 62764-83-WL-500

Snro: 1302052

Tuotekoodi: 2CKA006200A0238

GTIN: 4011395292662

Rörelsedetektorsensor med mätning av omgivande ljus. För automatisk omkoppling av enheter beroende på rörelse och ljusstyrka.

Tryckknappsfunktion möjlig när som helst. För detektering ner till golvet. För detektering i trapphus. Med 4 detekteringsnivåer. I

kombination med dimmerinsats flex: dimningsfunktion av belysning och valbar ljusvärdeslagring. Med tidsstyrd grundbelysningsfunktion. Med tidsstyrd nattbländningsfunktion. Med aktivering av förvarning om avstängning för trapphusdrift. Kompatibel med alla free@home flex-insatser. Fjärrstyrning via Bluetooth och smartphone/surfplatta-app. Multi-lins: lämplig även för monteringshöjder på 2,20 m.

Förlängning av detektionsområdet genom master/slave-kombination. Timer med Astro-funktion. Automatisk omkoppling från sommartid till vintertid (avstängningsfunktion). Med kontinuerlig ljus/kontinuerlig av-funktion. Med ljusoberoende testläge för utvärdering av detektionszonen. Med detektionsdisplay i testläge.

Övervakningstäthet: 54 sektorer med 224 omkopplingssegment.

Avstängningsfördröjning: ca 10 sek - 30 min eller korttidsimpuls 1 sek justerbar. För reläinsats flex, 1-gång, 64811 U. För e-kontaktinsats flex, 1-gång, 64814 U. För seriereläinsats flex, 2-gång, 64821 U.

Tekniset tiedot

Luokitus

Lämplig för skyddsklass (IP):

IP20

ETIM Data

Modell/Utförande:	Övrigt
Monteringsmetod:	Övrigt
Konstantljusstyrning:	Ei
HVAC-styrning:	Ei
Fungerar i nätverk:	Kyllä
Lämplig för trådlös överföring:	Kyllä
Underkrypningskydd:	Ei
Monteringshöjd:	2.2 m
Max. räckvidd i sidled:	8 m
Max. räckvidd framåt:	8 m
Inställbart ljusvärde:	Kyllä
Teach-funktion för svarsvärdesluminositet:	Kyllä
Dimmer-funktion med dimmergrundelement:	Kyllä
Djurzon:	Ei
Trapphusövervakning:	Kyllä
Kombinerad rörelsesensor/tryckknappsbrytare:	Kyllä
Med orienteringsbelysning:	Ei
Material:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	Kyllä
Driftlägesomkopplare:	Kyllä
Min inkopplingstid:	30 s
Max. inkopplingstid:	30 min
Frånkopplingsfördröjning, självinstruerande:	Ei
Detekteringsvinkel horisontell från/till:	13...180 °
Kompatibel med Apple HomeKit:	Ei
Färg:	Aluminium
RAL-nummer (liknande):	9006
Kompatibel med Google Assistant:	Ei
Kompatibel med Amazon Alexa:	Ei
Med stöd för IFTTT:	Ei

Tuotekortti

Multisensor 62764-83-WL-500 WD 180 flex WL Impressivo aluminium/silver



—
© ABB 2026

Y-tunnus 0763403-0

www.installationsprodukter.se

—
Asiakaspalvelukeskus

puh. 010 222 1999

contact.center@fi.abb.com

—
Puhelinvaihte

010 22 11