

# RÖRELSEVAKT IMPRESSIVO VIT

Rörelsevakt Impressivo vit

**Tyyppi:** MD-F-1.0.1-84

**Snro:** 1701103

**Tuotekoodi:** 2CKA006220A0214

**GTIN:** 4011395179871



För automatisk omkoppling av ABB-free@home® aktorer beroende på rörelse och ljusstyrka. Frånslagsfördröjning kan programmeras via webbgränssnittet av System Access Point. Centraliserad installation.

## Tekniset tiedot

### Pakkaus

|          |      |
|----------|------|
| Paketti: | 1/10 |
| Yksikkö: | kpl  |

### ETIM Data

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Bussystem EIB/KNX:          | Ei            |
| Bussystem KNX-radio:        | Ei            |
| Bussystem radiofrekvens:    | Ei            |
| Bussystem LON:              | Ei            |
| Bussystem Powernet:         | Ei            |
| Bussystem övriga:           | Övrigt        |
| Dubbelriktad radiofrekvens: | Ei            |
| Modell/Utförande:           | Rörelsegivare |



|   |            |
|---|------------|
| Monteringsmetod:                          | Övrigt     |
| Material:                                 | Plast      |
| Materialkvalitet:                         | Termoplast |
| Ytskydd:                                  | Obehandlad |
| Typ av yta:                               | Blank      |
| Färg:                                     | Vit        |
| RAL-nummer (liknande):                    | 9016       |
| Bussanslutning ingår:                     | Kyllä      |
| Djurzon:                                  | Kyllä      |
| Trapphusövervakning:                      | Kyllä      |
| Inställbart ljusvärde:                    | Kyllä      |
| Optimal montagehöjd:                      | 1.1 m      |
| Max. räckvidd framåt:                     | 6 m        |
| Detekteringsvinkel vertikal från/till:    | 19 °       |
| Detekteringsvinkel horisontell från/till: | 180 °      |
| Max. inkopplingstid:                      | 30 min     |
| Bredd:                                    | 71 mm      |
| Höjd:                                     | 71 mm      |
| Djup:                                     | 30 mm      |
| Inbyggnadsdjup:                           | 9 mm       |
| Minsta djup på infälld installationsdosa: | 9 mm       |