

# Flex insats

## Flex insats LED-dimmer 1-kanal

**Tyyppi:** 64851 U-500

**Snro:** 1301539

**Tuotekoodi:** 2CKA006500A0013

**GTIN:** 4011395294208



Dimmerinsats för att styra ljuset. Produkten ingår i ABB Flex-serien vilket innebär att ett antal fronter kan användas till denna produkt, allt från traditionella rörelsesensorer till switchade fronter med trådlös kommunikation till t.ex. ABB:s free@home-system. Möjligt med extern styrning via impulsbrytare. Används för belysning av belastningar från 3 - 240 W/VA beroende på belastning. Dimmerinsatsen behöver inte ansluta båda faserna, men båda faserna rekommenderas för belastningar <10 W/VA



## Tekniset tiedot

### Luokitus

Lämplig för skyddsklass (IP):	IP20
-------------------------------	------

### Pakkaus

Paketti:	1/10
Yksikkö:	kpl

### ETIM Data

Sammansättning:	Grundelement
Manövreringsmetod:	Tryckknapp.

Appstyrning via Bluetooth:	Ei
Dimning framkant (phase cut-on):	Kyllä
Dimning bakkant (phase cut-off):	Kyllä
Trappfunktion*:	Ei
Typ av last:	Universal och LED Retrofit
Omformare ingång:	Kyllä
Ljusvärdesminne:	Kyllä
Kan användas med knapp:	Kyllä
Kan användas med rörelsesensor:	Kyllä
Kan användas med närvaroindikator:	Kyllä
Kan användas med tidsomkopplare/timer:	Kyllä
Kan användas med överföringsknapp:	Kyllä
Kan användas med infrarödknapp:	Ei
Monteringsmetod:	Infällt montage
Typ av fastsättning:	Montering med klo och skruv
Material:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	Kyllä
Ytskydd:	Obehandlad
Typ av yta:	Matt
Färg:	Svart
Transparent:	Ei
Slagtålighet (IK):	IK00
Märkspänning:	230 V
Reglerspänning:	230 V
Max. växlingseffekt LED:	240 W
Anslutningstyp:	Övrigt
Apparatens bredd:	71 mm
Apparatens höjd:	71 mm
Apparatens djup:	30 mm
Minsta djup på infälld installationsdosa:	28 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:	Ei
Kompatibel med Google Assistant:	Ei
Kompatibel med Amazon Alexa:	Ei

# Tuotekortti

Flex insats LED-dimmer 1-kanal



Med stöd för IFTTT:

Ei