

DALI Dimmer

DALI Dimmer potentiometer insats med power supply

Tyyppi: 2117/11 U-500

Snro: 1360205

Tuotekoodi: 2CKA006599A2988

GTIN: 4011395152225

För tillslag och dimmring av upp till 37 DALI - enheter som elektroniska don och transformatorer med DALI - gränssnitt.

Med elektroniskt kortslutningsskydd och elektroniskt överlastskydd.

Med integrerad LED orienterings belysning.

Färg på orienteringsljus justerbar (18 förinställningar och OFF).

Upp till 5 potentiometrar är anslutbara parallellt.

Upp till tre potentiometrar är anslutbara parallellt i aktivt läge.

Ej lämplig i kombination med andra DALI - sensorer.

DALI - spänning: 15,5 V =

Märkström: max. 75 mA

Strömförbrukning: < 2,5 W

Max. DALI - kabellängd: 300m

Märkspänning: 230 V ~, +10 % / -10 %

Märkfrekvens: 50 Hz - 60 Hz

Skyddsklass: IP 20

Temperaturområde: 0°C till 35°C



Tekniset tiedot

Sähkösuureet

Märkspänning:	230 V
---------------	-------

Pakkaus

Paketti:	1/10
----------	------

Yksikkö:	kpl
----------	-----

ETIM Data

Monteringsmetod:	Infällt montage
Märkström:	0.075 A
Manövreringsmetod:	Vrid-/Tryckknapp
Omformare ingång:	Kyllä
Ljusvärdesminne:	Kyllä
Minsta djup på infälld installationsdosa:	28.5 mm
Apparatens bredd:	71 mm
Apparatens höjd:	71 mm
Apparatens djup:	51 mm
Metallicfärg:	Ei
Kompatibel med Apple HomeKit:	Ei
Kompatibel med Google Assistant:	Ei
Kompatibel med Amazon Alexa:	Ei
Med stöd för IFTTT:	Ei