

Dali-dimmer SAGA

DALI-vriddimmer med funktionen "Tunable white". Inbyggd strömförsörjning.



Tyyppi: 2116/11 UC-916-510

Snro: 1360901

Tuotekoodi: 2CKA006599A3047

GTIN: 4011395316269

För DALI-styrning. Med integrerad DALI-strömadapter. För omkoppling och dimring av upp till 64 DALI-enheter med elektroniska drivdon och transformatorer med DALI-gränssnitt. Med vridreglage och ON/OFF tryckmanövrering. Möjlighet att ändra färgtemperaturen på lampor, som uppfyller DALI Standard IEC 62386-209 (enhetstyp 8).

Färgtemperaturen kan då ställas in mellan 2 700 K - 6 500 K. Med elektroniskt kortslutningsskydd. Med elektroniskt överbelastningsskydd. Jusiterbar ljusstyrka påslagsnivå och bakgrundsljusstyrka. Med integrerad LED-belysning för orientering. Färg på orienteringsljus justerbar (18 förinställningar och AV). Upp till 5 potentiometrar är parallellkopplade. Upp till 3 potentiometrar kan parallellkopplas i aktivt läge. Ej lämplig att kombinera med andra DALI-sensorer eller centralenheter från andra tillverkare. DALI-spänning: 15,5 V= Märkström: max. 75 mA Effektförbrukning: < 2,5 W Antal DALI-enheter: 37 vid en aktiv effektpotentiometer vid tre aktiva effektpotentiometer i parallellkoppling: 111 Aktivt läge: potentiometern stöder den nödvändiga styrkretsen för andra DALI-enheter. Passivt läge: potentiometern är lämplig som extra driftpunkt. Max. DALI-kabellängd: 300 m (1,5 - 2,5 mm²). Utan täckram.

Tekniset tiedot

Sähkösuureet

Märkspänning: 230 V



Pakkaus

Paketti:	1/1
Yksikkö:	kpl

ETIM Data

Monteringsmetod:	Infällt montage
Märkström:	0.08 A
Manövreringsmetod:	Vrid-/Tryckknapp
Minsta djup på infälld installationsdosa:	28.5 mm
Apparatens bredd:	71 mm
Apparatens höjd:	71 mm
Apparatens djup:	53.8 mm
Metallicfärg:	Ei
Kompatibel med Apple HomeKit:	Ei
Kompatibel med Google Assistant:	Ei
Kompatibel med Amazon Alexa:	Ei
Med stöd för IFTTT:	Ei