

Rörelsevakt BasicLINE

Rörelsevakt BasicLINE 240, vit

Tyyppi: 6844 AGM-204-500

Snro: 1300057

Tuotekoodi: 2CKA006800A2507

GTIN: 4011395130414



230 V, 16 A relä, IP55 för utanpåliggande montering. Avsökningssektor 220°. Detektordelen kan lutas nedåt och vridas horisontellt. Räckvidd 16 m framåt och åt sidorna, om monteringshöjden är 2,5 m. Fyra avsökningssektorer, även avsökning snett bakåt. Ljusnivån kan regleras 0,5 – 300 lux, frånkopplingsfördröjning 10 s –30 min.

Tekniset tiedot

Pakkaus

Paketti:	1/10
Yksikkö:	kpl

ETIM Data

Modell/Utförande:	Rörelsegivare
Sensortyp:	Övrigt
Med DALI-gränssnitt:	Ei
Konstantljusstyrning:	Ei
HVAC-styrning:	Ei
Forcerad påslagning:	Ei
Forcerad frånkoppling:	Ei
Djurzon:	Ei

Underkrypningskydd:	Kyllä
Fungerar i nätverk:	Ei
Optimal montagehöjd:	2.5 m
Trapphusövervakning:	Kyllä
Förbikopplingsomkopplare:	Ei
Diameter detekteringsområde på golvet:	24 m
Lämplig för trådlös överföring:	Ei
Fjärrreglerad:	Ei
Med fjärrstyrning:	Ei
Svarsvärde justerbar känslighet:	Kyllä
Inställbart ljusvärde:	Kyllä
Med signalenhet:	Ei
Teach-funktion för svarsvärdesluminositet:	Ei
Dimmer-funktion med dimmergrundelement:	Ei
Monteringsmetod:	Utanpåliggande montage
Lämplig för takmontering:	Ei
Lämplig för väggmontering:	Kyllä
Material:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	Kyllä
Ytskydd:	Obehandlad
Typ av yta:	Matt
Anti-bakteriell:	Ei
Färg:	Vit
RAL-nummer (liknande):	9010
Transparent:	Ei
Kapslingsklass (IP):	IP55
Spänningstyp:	AC
Frekvensområde:	50 Hz
Märkspänning:	230 V
Min inkopplingstid:	5 s
Max. inkopplingstid:	12 min
Detekteringsvinkel horisontell från/till:	8...240 °
Svängområdessensor, horisontell:	8...70 °

Tuotekortti

Rörelsevakt BasicLINE 240, vit



Svartsvärde luminositet:	10...200 lx
Omformare ingång:	Ei
Med alarmfunktion:	Ei
Bredd:	125 mm
Höjd:	100 mm
Djup:	33 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:	Ei
Kompatibel med Google Assistant:	Ei
Kompatibel med Amazon Alexa:	Ei
Med stöd för IFTTT:	Ei