
Sensor för närvarodetektor

Sensor för närvarodetektor För kombination med insatser 6440/XX U-500. Aluminium med svart lins



Tyyppi: 6813-183-102-500

Snro: 1301433

Tuotekoodi: 2CKA006800A2863

GTIN: 4011395273975

Master närvarodetektor med ljusmätning. För att styra belysningssystem beroende av aktuell ljusstyrka och rörelse. Detekteringsområde (för installationshöjd 3 m): cirkulär Sittande personer: upp till Ø 10 m, gående personer: upp till Ø 12 m. Utvidgning av detektionsområdet med hjälp av master/slav-kombination. För halvautomatisk och helautomatisk drift. Ytterligare aktiverings-/avaktiveringsmöjlighet genom tryckknappsingång. Med kontinuerlig ljus/varaktighet av funktion (8 timmar), IR service fjärrkontroll nödvändig. Med inlärningsfunktion för ljusstyrketröskeln krävs IR-servicefjärrkontroll. Med ljusstyrkeoberoende testläge för utvärdering av detektionszonen. Med detekteringsdisplay i testläge. Fjärrkontroll möjlig via IR-servicefjärrkontroll 6843. Inställningar åtkomliga på framsidan. Övervakningstäthet: 72 sektorer med 640 kopplingssegment. Avstängningsfördröjning: ca. 1 min. - 30 minuter. eller korttidspuls justerbar. För Universalreläinsats 6440/01 U. För Universal e-kontaktinsats 6440/04 U. För Universalslavinsats 6440/05 U.

Tekniset tiedot

Luokitus

Lämplig för skyddsklass (IP):

IP20

Tuotekortti

Sensor för närvarodetektor För kombination med insatser 6440/XX U-500. Aluminium med svart lins



Pakkaus

Paketti:	1/10
Yksikkö:	kpl

ETIM Data

Modell/Utförande:	Närvarodetektor
Monteringsmetod:	Infällt montage
Fungerar i nätverk:	Kyllä
Underkrypningsskydd:	Kyllä
Max. räckvidd i sidled:	6 m
Max. räckvidd framåt:	6 m
Inställbart ljusvärde:	Kyllä
Teach-funktion för svarsvärdesluminositet:	Kyllä
Trapphusövervakning:	Kyllä
Med orienteringsbelysning:	Ei
Materialkvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	Kyllä
Min inkopplingstid:	60 s
Max. inkopplingstid:	30 min
Kompatibel med Apple HomeKit:	Ei
Färg:	Aluminium
RAL-nummer (liknande):	9006
Kompatibel med Google Assistant:	Ei
Kompatibel med Amazon Alexa:	Ei
Med stöd för IFTTT:	Ei