
Rörelsevakt SAGA 180 Comfort

Rörelsesensor 180 Flex, comfortsensor med multilins med mätning av omgivande ljus



Tyyppi: 64764-916-510

Snro: 1301784

Tuotekoodi: 2CKA006800A3059

GTIN: 4011395316368

Kombination av rörelsedetektor med tryckknapp, för att växla belysningssystem som är beroende av ljusstyrka och rörelse. Med selektivlins, som förhindrar upptäckt av mindre djur. Tryckknappsfunktion är alltid möjlig. Med varsellysdiod när manuell drift är nödvändig. Utökning av detektionsområdet med kombination av huvudenhet/förlängningsenhet. Manöverelement: 2 styrenheter för inställning av ljusstyrketröskel och avstängningsfördröjning. Ytterligare aktiverings-/avaktiveringsmöjlighet via tryckknappsingång på den infällda insatsen. Justerbart driftläge: automatiskt läge, automatiskt (rörelsestyrt) till- och frånslag. Justerbart driftläge: halvautomatisk, manuell påslagning, automatisk (timer och rörelsestyrd) avstängning. Justerbart driftläge: automatiskt läge, automatisk påslagning, manuell avstängning. Med kontinuerligt ljus/kontinuerligt Av-funktion. Justeringselement på baksidan. Övervakningstäthet: 9 sektorer med 28 kopplingssegment. Avstängningsfördröjning: 1 till 10 minuter, justerbart. Kompatibel med alla ABB Flextronics-skär. För reläinsats flex, 1-gängade, 64811 U-500, reläinsats flex, 2-gängade, 64821 U-500, e-kontakt insats flex, 1-gängade, 64814 U-500, LED touch dimmer insats flex, 1-gängade, 64851 U-500 samt förlängningsinsats flex, 64891 U-500. LED displayelement för statusvisning. Manöverelement: 2 styrenheter för inställning av ljusstyrketröskel och avstängningsfördröjning. Gränsvärde för ljusstyrka: 5 Lux – dagtid. Höjd över vägg: 21 mm. Områdesspecifikationerna avser endast en omgivningstemperatur på 21°C. Vänligen beställ respektive infälld insats separat.

Tekniset tiedot

Luokitus

Lämplig för skyddsklass (IP):	IP20
-------------------------------	------

Pakkaus

Paketti:	1/1
Yksikkö:	kpl

ETIM Data

Modell/Utförande:	Rörelsegivare
Monteringsmetod:	Övrigt
Konstantljusstyrning:	Ei
HVAC-styrning:	Ei
Fungerar i nätverk:	Kyllä
Lämplig för trådlös överföring:	Ei
Underkrypningskydd:	Ei
Monteringshöjd:	2.2 m
Max. räckvidd i sidled:	8 m
Max. räckvidd framåt:	8 m
Inställbart ljusvärde:	Kyllä
Teach-funktion för svarsvärdesluminositet:	Ei
Dimmer-funktion med dimmergrundelement:	Kyllä
Djurzon:	Ei
Trapphusövervakning:	Kyllä
Kombinerad rörelsesensor/tryckknappsbrytare:	Kyllä
Med orienteringsbelysning:	Ei
Material:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	Ei
Min inkopplingstid:	10 s

Tuotekortti

Rörelsesensor 180 Flex, comfortsensor med multilins med mätning av omgivande ljus



Max. inkopplingstid:	30 min
Frånkopplingsfördröjning, självinstruerande:	Ei
Detekteringsvinkel horisontell från/till:	0...180 °
Kompatibel med Apple HomeKit:	Ei
Färg:	Grå
RAL-nummer (liknande):	9003
Kompatibel med Google Assistant:	Ei
Kompatibel med Amazon Alexa:	Ei
Med stöd för IFTTT:	Ei