

# Elmätare B24

3-fas, trafomätare 6A 230/400VAC, MID,  
M-bus, 4Q-mätare



**Tyyppi:** B24 353-100

**Snro:** 0900050

**Tuotekoodi:** 2CMA100184R1000

**GTIN:** 7392696001847

IP20

Fyrkvadrantsmätare dvs. mäter importerad och exporterad energi samt andel aktiv och reaktiv energi. Har även dubbla register där det ena är nollställbart, för exempelvis mätning av vissa perioder. Mätaren har två utgångar och två ingångar för exempelvis mätning av pulser från en extern mätare, t.ex. en flödesmätare.

## Tekniset tiedot

### Pakkaus

Paketti:	1
Yksikkö:	kpl

### ETIM Data

Märkström (In):	6 A
Max ström (Imax):	6 A
Frekvensområde:	50...60 Hz
Effektförbrukning:	0.721 W
Noggrannhetsklass:	C
Polutförande:	Fyrledare
Modell/Utförande:	Mättransformator

# Tuotekortti

3-fas, trafomätare 6A 230/400VAC, MID, M-bus, 4Q-mätare



Tariffmodell:	Flerledad tariff
Tariffkontroll:	Extern
Mättyp belastningsprofil:	Ei
Återgångsspärr:	Kyllä
Kalibrerad:	Kyllä
Godkännande:	Instruktion för mätinstrument
Pulsresultat:	Elektrisk
Pulstyp:	S0
Pulshastighet:	1...9999 Imp/kWh (kvarh)
Typ av indikering:	Digital
Monteringsmetod:	DRA (DIN-rail adapter)
Bredd i antal modulmellanrum:	4
Bredd:	70 mm
Djup:	65 mm
Höjd:	26.5 mm
Typ av gränssnitt:	Övrigt
EEC40-signatur:	Ei
Med spärrkod:	Ei
Antal positioner totalt i räkneverk:	7
Kapslingsklass (IP):	IP20