

Tuotekortti

Säkerhetsbrytare plastkapslad 2-pol 16A vit kapsling UL94-5VA för lantbruk, UV beständig, utan hjälpkontakt



Säkerhetsbrytare

Säkerhetsbrytare plastkapslad 2-pol 16A vit kapsling UL94-5VA för lantbruk, UV beständig, utan hjälpkontakt



Tyyppi: BAS216WDP

Snro: 3145280

Tuotekoodi: 2CMA142300R1000

GTIN: 7392696423007

Säkerhetsbrytare plastkapslad 2-pol 16A vit kapsling UL94-5VA för lantbruk, UV beständig, utan hjälpkontakt

Tekniset tiedot

ETIM Data

Utförande som huvudbrytare:	Kyllä
Utförande som service-/reparationsbrytare:	Kyllä
Utförande som säkerhetsbrytare:	Kyllä
Utförande som nödstoppsinstallation:	Ei
Version med omkastad omkopplare:	Ei
Antal omkopplare:	1
Max. märkdriftspänning Ue vid AC:	690 V
Nominell driftspänning:	690 V
Nominell kontinuerlig ström Iu:	32 A
Märkström vid AC-23, 400 V:	16 A
Antal poler:	2
Antal slutande hjälpkontakter:	1
Motordrift valbar:	Ei
Integrerad motordrift:	Ei

Tuotekortti

Säkerhetsbrytare plastkapslad 2-pol 16A vit kapsling UL94-5VA för lantbruk, UV beständig, utan hjälpkontakt



Spänningsutlösare valbar:	Ei
Apparatbyggsätt:	Komplett apparat i kapsling
Lämplig för fyrhåls frontmontage:	Ei
Lämplig för centralt frontmontage:	Ei
Lämplig för inbyggnad i fördelningar:	Kyllä
Färg på manöverelement:	Grå
Typ av kontrollelement:	Övrigt
Kan spärras/låsas:	Kyllä
Huvudströmkretsens anslutningsätt:	Skruvanslutning
Skyddsklass (IP), framsidan:	IP65
Skyddsnivå (NEMA):	Övrigt
Bredd:	111 mm
Höjd:	130 mm
Djup:	60 mm